

Технический паспорт: TRANSMATIC DSG – Масло 100% синтетическое

Идентификация

Торговое название: Transmatic DSG

Код версии / дата: А январь 2013 г.

Описание – свойства

Исключительно высококачественное 100% синтетическое трансмиссионное масло для трансмиссий частных автомобилей с двойным сцеплением.

Спецификации

VW TL 052 182 (DSG кроме DQ 400 и 500)
 Ford M2C 936A (кроме PS 251)
 Volvo
 Fiat (кроме DCT 170)
 Porsche

Peugeot Citroën 9734.S2 (кроме 7 DCT)
 MB 236.21
 Mitsubishi
 Alfa Roméo
 BMW 83 22 2 148 578
 83 22 2 148 579
 83 22 0 440 214
 83 22 2 147 477

Физико-химические характеристики

Характеристики	Метод	Ед. измерения	Значение типа	Мин.	Макс.
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 7279	сСт	6,9	6,4	7,5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 7279	сСт	34	30	38
Индекс вязкости	ASTM D 2270		168	160	-
Точка каплепадения	ASTM D 5950	°C	-54	-	-
Плотность	D 20/4	-	0,856	-	-
Точка вспышки	NF T 60103	°C	194	-	-
Цвет	Визуальный	-	Янтарный	-	-
Вязкость по Брукфилду при -40°C	NF T 60152	сP	12400		