

# ЛАЗЕРНЫЕ МФУ ДЛЯ БЫСТРОЙ И НАДЕЖНОЙ МОНОХРОМНОЙ ПЕЧАТИ



## i-SENSYS серии MF270

**В серию Canon i-SENSYS MF270 входят быстрые многофункциональные принтеры, которые идеально подходят для небольших офисов и домашнего использования.**

### Повышенная производительность

Обеспечьте максимальную производительность благодаря печати, копированию и сканированию документов на надежных устройствах. Отправляйте факсы с моделью MF275dw, экономьте время благодаря двусторонней печати и используйте разнообразные носители малого формата для изготовления печатных документов формата A5 и A6R.

### Защитите конфиденциальные документы

Защитите свои документы, устройства и сеть от вирусов и кражи данных с помощью комплексной системы безопасности. В список функций входят безопасный запуск и руководство по навигации и безопасности.



**ПОВЫШЕННАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**ПРОСТОТА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ЗАЩИТИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

### Простота использования

Экономьте время благодаря удобному интерфейсу и простому управлению настройками с помощью интуитивно понятного дисплея. Простое подключение по Wi-Fi и печать с мобильных устройств позволяют выполнять печать со смартфонов.

**Canon**

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



MF275dw



MF272dw

Факс	●	
Скорость печати в формате А4	29 стр./мин	29 стр./мин
Устройство автоматической подачи документов	Да	Нет
Безопасная печать по PIN-коду	●	●
Автоматическая двусторонняя печать	●	●
Мобильная печать	●	●

**Canon**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Монохромное лазерное устройство «Все в одном»
Поддерживаемые функции	MF275dw: печать, копирование, сканирование и факс MF272dw: печать, копирование и сканирование
<b>ПРИНТЕР</b>	
Скорость печати	Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Разрешение печати	Эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 7,5 сек. или меньше с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл.: 5,4 сек. или меньше (400 точек на дюйм) Прибл.: 7,1 сек. или меньше (600 точек на дюйм)
Языки интерфейса принтера	UFR II
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in Приложение Canon PRINT Business Поддержка Microsoft Universal Print
<b>КОПИР</b>	
Скорость копирования	Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4)
Время выхода первой копии (FCOT)	MF275dw: Устройство автоподдачи документов (A4): 8,9 сек. или меньше Планшет (A4): 7,6 сек. или меньше
Разрешение при копировании	MF272dw: Планшет (A4): 7,6 сек. или меньше
Режимы копирования	До 600 x 600 точек на дюйм
Двустороннее копирование	Текст/фото, текст/фото (высокая скорость), фото, текст
Количество копий	1 сторона на 2 стороны (автоматически)
Коэффициент масштабирования	До 999 копий
Другие функции	25–400% с шагом 1% Разбор по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности, копирование паспорта
<b>СКАНЕР</b>	
Тип	Цвет
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость сканирования	MF275dw: Планшет: Монохромное одностороннее: 2,7 секунды на страницу (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 3,5 секунды на страницу (300x300 т./д.) Устройство автоподдачи документов: Монохромное одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 15 изобр./мин (300x300 т./д.) MF272dw: Планшет: Монохромное одностороннее: 2,7 секунды на страницу (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 3,5 секунды на страницу (300x300 т./д.)
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Оттенки серого	256 уровней
Совместимость	TWAIN, WIA
Макс. ширина сканирования	216 мм
Сканирование на ПК	JPEG (только одна страница)
Сканирование с отправкой в облако <sup>1</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
<b>ФАКС</b>	
Скорость модема	<b>ТОЛЬКО MF275dw</b> 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу <sup>2</sup> )
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм
Память факса	До 256 страниц <sup>2</sup>
Скоростной набор	До 104 наборов
Групповой набор/адресаты	Макс. 50 адресатов в одной группе
Последовательная передача	Макс. 114 адресатов
Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Другие функции	Имя отправителя (ТТl), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача
<b>РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ</b>	
Тип сканера	MF275dw: Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД). MF272dw: Планшетный
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	MF275dw: Кассета для бумаги на 150 листов Универсальный лоток на 1 лист Устройство автоподдачи документов на 35 листов MF272dw: Кассета для бумаги на 150 листов Универсальный лоток на 1 лист
Вывод бумаги	На 50 листов

## i-SENSYS серии MF270

<b>Типы носителей</b>	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага для документов, этикетки, открытки, конверты
<b>Форматы носителей</b>	Кассета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм АПД (ТОЛЬКО MF275dw): A4, A5, A6 <sup>3</sup> , B5, B6, Legal, Letter, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм <sup>3</sup> Требуется приложение
<b>Плотность носителей</b>	Кассета: 60–163 г/м <sup>2</sup> АПД (ТОЛЬКО MF275dw): 105–128 г/м <sup>2</sup> (один лист) 50–105 г/м <sup>2</sup> (несколько листов)
<b>Двусторонняя печать</b>	Автоматическая A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape Пользовательские форматы: мин. 210 x 279 мм, макс. 216 x 356 мм 60–105 г/м <sup>2</sup>
<b>ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	
<b>Тип интерфейса</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
<b>Поддерживаемые ОС</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии 10.12 и выше Linux <sup>2</sup>
<b>Сетевой протокол</b>	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Сканирование Pull: TCP/IP, USB
<b>Программное обеспечение и управление принтером</b>	Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Общие характеристики</b>	Безопасность: TL.S1.3, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): IEEE802.1x Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES)
<b>Рекомендуемый ежемесячный объем печати</b>	MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера
<b>Производительность</b>	150–2000 страниц в месяц
<b>Частота процессора</b>	Макс. 20 000 страниц в месяц <sup>4</sup>
<b>Память</b>	1200 МГц 256 МБ
<b>Панель управления</b>	MF275dw: Шестистрочный черно-белый сенсорный ЖК-дисплей MF272dw: Пятистрочный черно-белый ЖК-дисплей
<b>Габариты с лотками (Ш x Г x В)</b>	MF275dw: 390 x 374 x 368 мм MF272dw: 372 x 320 x 271 мм
<b>Площадь для установки (Ш x Г x В)</b>	MF275dw: 474 x 614 x 638 мм MF272dw: 372 x 598 x 526 мм
<b>Вес</b>	MF275dw Прибл. 11,6 кг MF272dw: Прибл. 9,0 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура: 10–30 °C (50–86°F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
<b>Источник питания</b>	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
<b>Энергопотребление</b>	Максимум: прибл. 1300 Вт Рабочий режим печати: прибл. 530 Вт Режим ожидания: прибл. 4,8 Вт Спящий режим: прибл. 1,0 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,23 кВт·ч в неделю <sup>5</sup> Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Уровень шума</b>	Звуковое давление <sup>6</sup> : Рабочий режим: односторон. 50 дБ, двусторон. 51 дБ Режим ожидания: без шума <sup>7</sup>
<b>Расходные материалы</b>	Звуковая мощность <sup>8</sup> : Рабочий режим: не более 69,3 дБ Режим ожидания: Н/Д
<b>Карtridge</b>	Картридж 071 (1200 страниц) <sup>8</sup> Картридж 071Н (2500 страниц) <sup>8</sup>
<b>Аксессуары / дополнительные материалы</b>	
<b>Наименования</b>	ТОЛЬКО MF275dw TEL 6 KIT (телефонная трубка)
<b>Примечания.</b>	
<sup>[1]</sup>	Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business
<sup>[2]</sup>	На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
<sup>[3]</sup>	На Linux поддерживается и печать, и сканирование Распространяется только через Интернет. В ОС Linux поддерживаются функции печати и сканирования
<sup>[4]</sup>	Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
<sup>[5]</sup>	«Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
<sup>[6]</sup>	В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.
<sup>[7]</sup>	Согласно стандарту ISO/IEC 19752
<sup>[8]</sup>	Принтер поставляется с начальным картриджем (700 стр.)

**Canon**

**TMby**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:**

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

**АКСЕССУАРЫ:**

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Тонер-картридж 071	5645C002AA	4549292209020
Тонер-картридж 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2023