

AVISTA pure EVO GER 10W-40

Высококачественное моторное масло для коммерческого транспорта (дизельные двигатели стандартов Евро I-VI) линейки AVISTA pure EVO для соответствия всех требований указанных допусков и спецификаций автопроизводителей, специально разработанное для автомобилей немецкого производства.

ПРИМЕНЕНИЕ

- коммерческий транспорт, дизельные двигатели (стандартов Евро I-VI), с современной системой очистки выхлопных газов

ОСОБЕННОСТИ

- исключительная чистота поршней
- предотвращение образования зеркальных поверхностей
- низкий износ, незначительное образование сажи
- стабильность вязкости
- увеличенный интервал обслуживания

ДОПУСКИ

Deutz	DQC IV-10 LA
Mack	EO-N
MAN	M3477, M3271-1
MB	228.51
MTU	TYPE 3.1
Renault	RLD-2
Volvo	VDS-3

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E6/E7
-------------	-------

РЕКОМЕНДАЦИИ

API	CJ-4
------------	------

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,840 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	12,9 – 14,3
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 155
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг KOH/г	9,3 – 11,3
Дин. вязкость при -25°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.