

ALPINE® PD 5W- 40

Синтетическое, маловязкое, высокопроизводительное, моторное масло легкого хода для легковых автомобилей

Свойства

Alpine® PD 5W-40 - высокопроизводительное маловязкое моторное масло класса вязкости SAE 5W- 40. Специально адаптированные друг к другу базовые масла и присадки придают этому моторному маслу свойства малой вязкости за счёт высокой текучести при низких температурах, высокой термостойкости и низким затратам на перекачку. В связи с этим **Alpine® PD 5W-40** положительно влияет на расход топлива.

Указания по применению

Alpine® PD 5W-40 специально разработано для двигателей с насос-форсунками концерна Volkswagen. Эти сверхмощные дизельные двигатели предъявляют особенно высокие требования к качеству моторного масла.

Соблюдать инструкции производителя!

Описание характеристик

Спецификации: ACEA A3/B4 • API SL/CF
Рекомендации*: VW-стандарт 505.01
 Ford WSS-M2C 917-A

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	Alpine® PD 5W-40
Класс SAE	DIN 51 511	-	5W- 40
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см ³	0,857
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	мПа с	6200
Вязкость при 40°C	DIN 51 562	мм ² /с	89
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	мм ² /с	14
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	162
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°C	220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 48
Число основности	DIN ISO 3771	мгКОН/г	8,0
Сульфатная зола	DIN 51 575	г/100 г	1,15

*соответствует требованиям OEM-производителя

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

Сентябрь 2012 г.

MITAN Mineralöl GmbH
 Industriestr. 8
 49577 Ankum/ Германия
 Тел.: +49 (0)5462/747050
 Факс: +49 (0)5462/747033

www.mitan-oil.de