



Краска для высококачественной отделки

Haus Proff 3

Высокие малярные характеристики
Глубокоматовая
Отличная укрывистость
Допускает влажную уборку

Глубокоматовая краска высокой белизны для профессионального окрашивания потолков и стен. Обладает высокой адгезией и удобством нанесения, обеспечивая малый расход при сохранении высокой укрывистости. Не брызгает. Повышенная укрывистость краски позволяет получать плотное, одинаковое по насыщенности покрытие на неравномерных по цвету поверхностях.
**После высыхания образует абсолютно матовое покрытие, скрывающее погрешности нанесения. Допускает легкую влажную уборку (3 класс износостойкости по СТБ EN 13300).
Гарантия высокого качества отделочных работ.**



Назначение ► Для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальными эксплуатационными требованиями (жилые комнаты, офисы и др.)



Стандарты качества ►

- качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001
- соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.



Типы поверхностей под окраску ► Используется для окраски новых минеральных поверхностей (бетона, газобетона, гипсокартонных плит, кирпичной кладки, зашпаклеванных, оштукатуренных поверхностей), деревянных (в том числе ДСП, ДВП), а так же поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.



Подготовка поверхности ► Окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочные держасьиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM Condor: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio.



Нанесение ► Перед использованием краску тщательно перемешать. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Второй слой краски наносить через 4 – 6 ч после нанесения первого. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания краски.



Цвет ► Белый.



Колеровка ► Система Eskarocolor – 8500 оттенков. База А – пастельные тона. Ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.



Расход ► 11,4-13,5 м²/л при однослойном покрытии в зависимости от типа и подготовки поверхности или 210-250 г/м² при двухслойном покрытии. При окрашивании рельефных, неровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход красок увеличивается и определяется опытным путем.



Время высыхания ► 4-6 часов, при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 65 ± 5 %.



Рабочие инструменты ► Волосной или лаковый валик, краскопульт, в труднодоступных для окраски местах использовать кисть.



Очистка инструментов ► Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.



Состав ► Вода, дисперсия акрилового сополимера, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.



Морозостойкость ► Не является морозостойким.



Гарантийный срок хранения ► 24 месяца с даты изготовления.



Условия хранения ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.



Меры предосторожности ► Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!



Утилизация ► Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.



Фасовка (объем, масса) ► 2,3 л (3,25 кг); 4,6 л (6,5 кг); 9,2 л (13 кг).