

Описание:

Полностью синтетическое низкосольное (MID SAPS) моторное масло премиум класса для бензиновых и дизельных двигателей, отвечающее последним требованиям ведущих европейских производителей. Обеспечивает высокую надежность эксплуатации двигателя и увеличение срока службы современных дорогостоящих каталитических нейтрализаторов выхлопных газов и сажевых фильтров. Рекомендовано к применению для дизельных двигателей, оснащенных насос-форсунками и турбонаддувом.

Характеристики:

ACEA C3-12
API SN
Meets the requirements of
MB 229.51/229.52
VW 502.00/505.00/505.01
Dexos 2
BMW Longlife-04



Typicals:

Density at 15 °C, kg/l	0,848
Viscosity -30 °C, mPa.s	6040
Viscosity 40 °C, mm ² /s	70,30
Viscosity 100 °C, mm ² /s	11,90
Viscosity Index	166
Flash Point COC, °C	246
Pour Point, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	7,4
Sulphate Ash, %	0,78

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °C, кг/л	0,848
Вязкость при -30 °C, мПа·с	6040
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	70,30
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	11,90
Индекс вязкости	166
Температура вспышки по Кливленду, °C	246
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,4
Сульфатная зольность, %	0,78

The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.