

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



/ ABS ANDRIS LUX ECO
10-15-30 л

/ ABS ANDRIS LUX
10-15-30 л

Компания Ariston представляет новые водонагреватели, сочетающие в себе высокое качество исполнения и компактные размеры.

/ КОМПАКТНОСТЬ

Установка в самых небольших помещениях и лёгкость монтажа благодаря компактным размерам. Максимальный комфорт нагрева воды, свойственный водонагревателям Ariston, теперь доступен и в компактном исполнении.

/ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Секрет долговечности водонагревателей серии Andris – тщательный подбор материалов, используемых в производстве.

- Новый эмалированный никель-хромовый ТЭН обеспечивает максимальную коррозионную стойкость
- Специальное покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
- Надёжное крепление фланца снижает риск протечек и облегчает обслуживание водонагревателя

/ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Серия Andris выполнена в характерном для водонагревателей Ariston элегантном дизайне, рожденном в сотрудничестве с известными итальянскими дизайнерами.



DESIGN ITALIANO

АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ

ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
+7 495 777-33-00

ariston.com

• Компания «Ariston Термо Русь» не несет ответственности за возможные опечатки и неточности перевода настоящего каталога.
• Компания оставляет за собой право изменять содержащиеся в каталоге характеристики и сведения о продукции без предварительного уведомления.

 **ARISTON**



НОВИНКА

ANDRIS

КОМПАКТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ



УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

/ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ABS ANDRIS LUX EVO:

- нагрев воды точно до заданной температуры
- интуитивно понятное управление
- отображение текущей температуры воды
- дополнительная защита водонагревателя
- экономия с функцией ECO EVO

/ ECO EVO: ЭКОНОМИЯ С КОМФОРТОМ

Водонагреватели Ariston с функцией ECO EVO - наиболее экономичные приборы в своем классе. Пользуйтесь водонагревателем в обычном режиме, и он «запомнит» все циклы нагрева. После активации функции ECO EVO вода будет нагреваться автоматически в то время и до той температуры, как Вы привыкли. В остальное время водонагреватель будет работать в режиме пониженного энергопотребления. Это помогает достичь экономии электроэнергии до 14%.



ABS ANDRIS LUX ECO

Первый компактный водонагреватель с электронным управлением



- ЭКО EVO
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
- НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПОКРЫТИЕ AG+
- ПАКЕТ "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
- ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
- ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

- / Экономия до 14% электроэнергии благодаря запатентованной функции ECO EVO
- / ТЭН из специального сплава с эффектом «антинакипин» и тихим нагревом воды
- / Точная настройка и отображение температуры
- / Электронная панель для легкого управления
- / Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
- / Расширенная система безопасности с устройством защитного отключения (УЗО), активной электрической защитой и защитой при включении без воды
- / Премиальный итальянский дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		10	10U	15	15U	30
Объем	л	10	10	15	15	30
Монтаж		Над раковины	Под раковины	Над раковины	Под раковины	Над раковины
Мощность	кВт	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Напряжение	В	220	220	220	220	220
Время нагрева (ΔT=45°C)		29мин	29мин	44мин	44мин	1ч 10мин
Тепловые потери при 65°C	кВт·ч/24ч	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80	80
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Защита от пыли и влаги	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Габариты						
Высота	мм	360	360	360	360	447
Ширина	мм	360	360	360	360	447
Глубина	мм	298	298	346	346	410

ABS ANDRIS LUX

Надёжный водонагреватель с элегантным дизайном



- НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН
- ПОКРЫТИЕ AG+
- КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
- УЗО В КОМПЛЕКТЕ
- ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
- ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

- / ТЭН из специального сплава с эффектом «антинакипин» и тихим нагревом воды
- / Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
- / Удобство установки желаемой температуры
- / Система защиты человека от поражения электрическим током
- / Элегантный итальянский дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		10	10U	15	15U	30
Объем	л	10	10	15	15	30
Монтаж		Над раковины	Под раковины	Над раковины	Под раковины	Над раковины
Мощность	кВт	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Напряжение	В	220	220	220	220	220
Время нагрева (ΔT=45°C)		29мин	29мин	44мин	44мин	1ч 10мин
Тепловые потери при 65°C	кВт·ч/24ч	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Защита от пыли и влаги	IP	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Габариты						
Высота	мм	360	360	360	360	447
Ширина	мм	360	360	360	360	447
Глубина	мм	298	298	346	346	410