

## КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



/ ABS ANDRIS LUX ECO  
10-15-30 л

/ ABS ANDRIS LUX  
10-15-30 л

Компания Ariston представляет новые водонагреватели, сочетающие в себе высокое качество исполнения и компактные размеры.

### / КОМПАКТНОСТЬ

Установка в самых небольших помещениях и лёгкость монтажа благодаря компактным размерам. Максимальный комфорт нагрева воды, свойственный водонагревателям Ariston, теперь доступен и в компактном исполнении.

### / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Секрет долговечности водонагревателей серии Andris – тщательный подбор материалов, используемых в производстве.

- Новый эмалированный никель-хромовый ТЭН обеспечивает максимальную коррозионную стойкость
- Специальное покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
- Надёжное крепление фланца снижает риск протечек и облегчает обслуживание водонагревателя

### / ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Серия Andris выполнена в характерном для водонагревателей Ariston элегантном дизайне, рожденном в сотрудничестве с известными итальянскими дизайнерами.



DESIGN ITALIANO

АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ

ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
+7 495 777-33-00

[ariston.com](http://ariston.com)

• Компания «Ariston Термо Русь» не несет ответственности за возможные опечатки и неточности перевода настоящего каталога.  
• Компания оставляет за собой право изменять содержащиеся в каталоге характеристики и сведения о продукции без предварительного уведомления.

 **ARISTON**



**НОВИНКА**

# ANDRIS

КОМПАКТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

/ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ABS ANDRIS LUX EVO:

- нагрев воды точно до заданной температуры
- интуитивно понятное управление
- отображение текущей температуры воды
- дополнительная защита водонагревателя
- экономия с функцией ECO EVO

/ ECO EVO: ЭКОНОМИЯ С КОМФОРТОМ

Водонагреватели Ariston с функцией ECO EVO - наиболее экономичные приборы в своем классе. Пользуйтесь водонагревателем в обычном режиме, и он «запомнит» все циклы нагрева. После активации функции ECO EVO вода будет нагреваться автоматически в то время и до той температуры, как Вы привыкли. В остальное время водонагреватель будет работать в режиме пониженного энергопотребления. Это помогает достичь экономии электроэнергии до 14%.



## ABS ANDRIS LUX ECO

Первый компактный водонагреватель с электронным управлением



- ЭКО EVO  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
- НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПОКРЫТИЕ AG+
- ПАКЕТ "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
- ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
- ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

- / Экономия до 14% электроэнергии благодаря запатентованной функции ECO EVO
- / ТЭН из специального сплава с эффектом «антинакипин» и тихим нагревом воды
- / Точная настройка и отображение температуры
- / Электронная панель для легкого управления
- / Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
- / Расширенная система безопасности с устройством защитного отключения (УЗО), активной электрической защитой и защитой при включении без воды
- / Премиальный итальянский дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		10	10U	15	15U	30
Объем	л	10	10	15	15	30
Монтаж		Над раковины	Под раковины	Над раковины	Под раковины	Над раковины
Мощность	кВт	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Напряжение	В	220	220	220	220	220
Время нагрева (ΔT=45°C)		29мин	29мин	44мин	44мин	1ч 10мин
Тепловые потери при 65°C	кВт·ч/24ч	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80	80
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Защита от пыли и влаги	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Габариты</b>						
Высота	мм	360	360	360	360	447
Ширина	мм	360	360	360	360	447
Глубина	мм	298	298	346	346	410

## ABS ANDRIS LUX

Надёжный водонагреватель с элегантным дизайном



- НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН
- ПОКРЫТИЕ AG+
- КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
- УЗО В КОМПЛЕКТЕ
- ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
- ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

- / ТЭН из специального сплава с эффектом «антинакипин» и тихим нагревом воды
- / Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
- / Удобство установки желаемой температуры
- / Система защиты человека от поражения электрическим током
- / Элегантный итальянский дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		10	10U	15	15U	30
Объем	л	10	10	15	15	30
Монтаж		Над раковины	Под раковины	Над раковины	Под раковины	Над раковины
Мощность	кВт	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Напряжение	В	220	220	220	220	220
Время нагрева (ΔT=45°C)		29мин	29мин	44мин	44мин	1ч 10мин
Тепловые потери при 65°C	кВт·ч/24ч	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Защита от пыли и влаги	IP	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
<b>Габариты</b>						
Высота	мм	360	360	360	360	447
Ширина	мм	360	360	360	360	447
Глубина	мм	298	298	346	346	410