



# EKF



## ПАСПОРТ

Щит с монтажной панелью  
пластиковый IP65 навесной EKF PROxima



## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Навесные пластиковые щиты IP65 с монтажной панелью EKF PROxima предназначены для размещения и защиты от несанкционированного доступа электронного и электротехнического оборудования и аппаратуры.

Щиты предназначены для создания систем автоматизации, контроля и управления, а также распределительных НКУ. Корпус шкафа выполнен из ударопрочного пластика АБС. Шкафы в сборе имеют степень защиты IP65.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Параметры                                 |                  | Значения  |
|---|------------------|---|
| Способ установки                          |                  | навесной  |
| Материал                                  | Каркас           | пластик АБС   |
|   | Дверь            | пластик АБС; поликарбонат - для прозрачной двери                |
|   | Монтажная панель | оцинкованная листовая сталь 0,8-1,0 мм                          |
| Уплотнение                                |                  | Полиуретан  |
| Ударопрочность                            |                  | IK 10   |
| Количество замков                         |                  | 2 шт.<br>(ЩМП-П 300x200x130 - 1 шт.; ЩМП-П 800x600x260 - 3 шт.) |
| Цвет                                      |                  | RAL-7035  |
| Замок                                     |                  | поворотный без секретности («треугольник»)                      |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96           |                  | IP65  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |                  | УХЛ 1   |

Таблица 2

| Артикул    | Название                                       | Вес, кг |
|------------|--|---------|
| PB65MP001  | ЩМП-П 300x200x130 мм IP65 EKF PROxima          | 1,4     |
| PB65MP002  | ЩМП-П 350x250x150 мм IP65 EKF PROxima          | 2,2     |
| PB65MP003  | ЩМП-П 400x300x170 мм IP65 EKF PROxima          | 2,9     |
| PB65MP004  | ЩМП-П 400x300x220 мм IP65 EKF PROxima          | 3,2     |
| PB65MP005  | ЩМП-П 500x350x190 мм IP65 EKF PROxima          | 4,0     |
| PB65MP006  | ЩМП-П 500x400x180 мм IP65 EKF PROxima          | 4,3     |
| PB65MP007  | ЩМП-П 500x400x240 мм IP65 EKF PROxima          | 4,9     |
| PB65MP008  | ЩМП-П 600x400x200 мм IP65 EKF PROxima          | 5,2     |
| PB65MP009  | ЩМП-П 700x500x250 мм IP65 EKF PROxima          | 8,3     |
| PB65MP010  | ЩМП-П 800x600x260 мм IP65 EKF PROxima          | 13,1    |
| PBT65MP001 | ЩМП-П пр/дверь 300x200x130 мм IP65 EKF PROxima | 1,5     |
| PBT65MP002 | ЩМП-П пр/дверь 350x250x150 мм IP65 EKF PROxima | 2,4     |
| PBT65MP003 | ЩМП-П пр/дверь 400x300x170 мм IP65 EKF PROxima | 3,2     |

| Артикул    | Название                                       | Вес, кг |
|------------|--|---------|
| PBT65MP004 | ЩМП-П пр/дверь 400x300x220 мм IP65 EKF PROxima | 3,4     |
| PBT65MP005 | ЩМП-П пр/дверь 500x350x190 мм IP65 EKF PROxima | 4,2     |
| PBT65MP006 | ЩМП-П пр/дверь 500x400x180 мм IP65 EKF PROxima | 4,6     |
| PBT65MP007 | ЩМП-П пр/дверь 500x400x240 мм IP65 EKF PROxima | 5,2     |
| PBT65MP008 | ЩМП-П пр/дверь 600x400x200 мм IP65 EKF PROxima | 5,4     |
| PBT65MP009 | ЩМП-П пр/дверь 700x500x250 мм IP65 EKF PROxima | 8,8     |
| PBT65MP010 | ЩМП-П пр/дверь 800x600x260 мм IP65 EKF PROxima | 13,4    |

Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ .

### 3 ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки включает:

1. Корпус шкафа – 1 шт.;
2. Ключ – 1 шт.;
3. Комплект крепежа (кронштейны, саморезы) – 1шт.;
4. Паспорт – 1 шт.

### 4 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Навесные пластиковые щиты IP65 с монтажной панелью в упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Утилизацию проводят по общим правилам, действующим у потребителя.

#### ПОРЯДОК МОНТАЖА:

- 1) Оборудование установить на монтажную плоскость.
- 2) Готовый монтажный модуль с оборудованием закрепить внутри корпуса шкафа.
- 3) Монтаж шкафа осуществляется при помощи крепежных элементов, которые входят в комплект поставки.

### 5 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Срок службы: 10 лет.

5.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 5 лет.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 5 лет.

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют требованиям технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата производства « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

**Изготовитель / Manufacturer:** «MD KALIP MAKINA END.TASARIM URT.VE PAZ.SAN.VE TIC.LTD.STI.», Adnan Kahveci Mh. Çelik Sk. No:4/1 Gürpınar - Beylikdüzü / İSTANBUL.  
Тел.: +90 212 549 48 55.

**Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:**  
ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.  
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный), тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

**Importer and EKF trademark service representative:**  
«Electroresheniya», LTD, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia.  
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line). tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)

**WWW.EKFGROUP.COM**

