

Описание:

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло премиум класса. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, к которым производитель не предъявляет жестких экологических требований. В моторном масле используются синтетические и минеральные базовые компоненты, отличающиеся высокими защитными свойствами. Моторное масло оберегает двигатель от воздействия топлива низкого качества, обеспечивая долгую работу двигателя автомобиля. Обеспечивает минимальный расход на угар и абсолютную чистоту двигателя.

Характеристики:

ACEA A3/B3-12, A3/B4-08
API SL/CF
Meets the requirements of
MB 229.1
VW 501.01/505.00



Typicals:

Density at 15 °C, kg/l	0,872
Viscosity -25 °C, mPa.s	6220
Viscosity 40 °C, mm ² /s	96,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	13,10
Viscosity Index	151
Flash Point COC, °C	216
Pour Point, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	8,0
Sulphate Ash, %	1,02

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °C, кг/л	0,872
Вязкость при -25 °C, мПа·с	6220
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	96,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	13,10
Индекс вязкости	151
Температура вспышки по Кливленду, °C	216
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,0
Сульфатная зольность, %	1,02

The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.