


### Светильник подвесной для высоких пролётов пылевлагозащищённый **PHB UFO**







Светодиодный светильник **PHB UFO jazzway** предназначен для использования в складских помещениях, торговых и выставочных павильонах, спортивных залах. Отличительной особенностью светильника **PHB UFO** является конструкция корпуса на основе уникального алюминиевого конвекционного радиатора, который обеспечивает эффективное охлаждение.

На сегодняшний день в ассортименте **jazzway** представлены модели мощностью 60 Вт, 100 Вт, 150 Вт и 200 Вт со световым потоком 6 000 лм, 10 000 лм, 15 000 лм и 20 000 лм. Светильник предназначен для установки на высоте от 5 до 12 м. Крепление светильника **PHB UFO** – подвесное, за рым-болт.


### Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал плафона: закаленное стекло
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: 200–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 3 года



PHB UFO 60W 5000K IP65

PHB UFO 150W 5000K IP65



PHB UFO 150W 5000K IP65

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Высота установки, м	Размеры D×H/H1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5014077	4895205014077	<b>PHB UFO 60W 5000K IP65</b>	60	5 000	6 000	110°	5–8	Ø240×73/133	1,4	1
5009226	4895205009226	<b>PHB UFO 100W 5000K IP65</b>	100	5 000	10 000	110°	5–12	Ø276×75/135	2,5	1
5009233	4895205009233	<b>PHB UFO 150W 5000K IP65</b>	150	5 000	15 000	110°	6–12	Ø328×85/145	4,0	1
5009240	4895205009240	<b>PHB UFO 200W 5000K IP65</b>	200	5 000	20 000	110°	8–12	Ø370×88/148	4,9	1