

# Panellack

Лак для деревянных поверхностей внутри помещений



**Акриловый полуматовый лак для внутренних помещений.**

**Применение.** Применяется для грунтования и финишной обработки новой и ранее отделанной древесины, которая эксплуатируется внутри помещений. Идеально подходит для стеновых и потолочных панелей. Прекрасно подходит для отделки мебели и других деревянных изделий со средними требованиями по износостойчивости поверхности

**Спецсвойства.** Отличается высокой наполняющей способностью. Сохраняет естественный цвет древесины. Полученная поверхность отличается твердостью, стойкостью к мытью и краткосрочному воздействию бытовых химических веществ, уайт-спирита.

**Подготовка поверхности.** Перед началом работ всегда читайте инструкцию на этикетке. Важно заранее подготовить все, что необходимо для работы. Использование правильных инструментов и тщательная подготовка – важные условия для достижения успешного результата. Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить. Перед началом окрашивания тщательно закройте полы и мебель.

**Нанесение.** Лак готов к использованию. Наносите кистью или подходящим валиком. После небольшого разведения можно наносить методом распыления. Рекомендуется наносить минимум 2 слоя, в зависимости от типа подложки. Слегка отшлифуйте поверхность между слоями. При нанесении колерованного материала, для проверки оттенка, рекомендуется проводить контрольный выкрас. Конечный результат зависит от породы, твердости и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок за один раз.

**Условия нанесения.** Наносите лак при стабильных контролируемых условиях, не допуская, чтобы температура воздуха, лака или подложки была ниже +8°C и не выше +35°C.

<b>Связующее вещество</b>	Акрилат
<b>Блеск</b>	15% полуматовый, измеренная при 60°С по арднеру
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	30% от объема
<b>Растворитель, очистка инструмента</b>	Вода
<b>Время высыхания</b>	От пыли 30 минут, следующий слой через 2 часа, полное высыхание 4 часа
<b>Нанесения t°</b>	Мин. +8°C
<b>Вязкость</b>	110-140 сР
<b>Расход</b>	8-10 м²/л на плененную поверхность, 10-14 м²/л на строганную поверхность
<b>Нанесение</b>	Используя кисть, валик или, разбавив водой, распылением
<b>Цвет</b>	Бесцветный, тонируется
<b>Пожарная безопасность</b>	Краска не воспламеняющаяся
<b>Время хранения</b>	В неоткрытой таре от производителя три года с момента изготовления (см. №. партии)
<b>Упаковка</b>	9 л, 2,7 л, 0,9 л

При высокой влажности время сушки увеличивается. Влажность древесины не должна превышать 16 %.

**Уход за окрашенной поверхностью.** Очищайте поверхности губкой с мягким мыльным раствором. Никогда не используйте спирт для очистки окрашенных или лакированных поверхностей.

**Охрана труда.** Работу с материалом проводить осторожно, избегая длительного контакта с кожей и попадания распыленного материала в дыхательные пути. В случае попадания в глаза или на слизистые, следует обратиться к врачу.

**Захист окружающей среды.** Пустую упаковку следует утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство. Вытрите инструменты перед тем, как вымыть их в растворе с мыльной водой. Плотно закройте банку с лаком и храните в недоступном для детей месте.