



Timber 120

Новая формула с улучшенной адгезией к поверхности

Смазка для цепных пил

Для ручного или автоматического смазывания

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработана для смазывания цепных пил. Используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Оптимальная вязкость смазочного материала обеспечивает эффективное смазывание и не допускает разбрызгивания при работе. Достаточно текучая, при этом обеспечивает высокую адгезию к поверхности. Обладает антиокислительными, противоизносными свойствами. Эффективно предотвращает образование коррозии и ржавчины.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижает расход смазочного материала. Эффективно снижает нагрев цепи. Улучшает защиту и продлевает срок службы цепи.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.874
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	122.6 мм ² /с
Вязкость при 100°C (104°F)	ASTM D445	16.0 мм ² /с
Температура вспышки	ASTM D92	214°C / 417°F