

## Информация о продукте 01.40.80

02-03-2020

### Avanza MSP 5W-30

#### Описание

Avanza MSP 5W-30 — современное синтетическое топливэкономичное моторное масло по новейшим технологиям обеспечения среднего уровня SAPS для автомобилей с сажевыми фильтрами и/или каталитическими нейтрализаторами. Специальный подбор синтетических базовых масел и современных присадок обеспечил следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- снижение уровня образования продуктов сгорания благодаря Low SAPS
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких рабочих температурах
- увеличенные интервалы замены масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

#### Назначение

Avanza MSP 5W-30 специально разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов с сажевым фильтром и/или каталитическим нейтрализатором. Специальная формула Mid SAPS обеспечивает увеличенный срок службы этих деталей. По требованию производителя интервалы между заменой масла можно увеличить. Подходит для новейших моделей PSA, оснащенных сажевым фильтром, и для всех автомобилей других марок, которые должны соответствовать спецификации ACEA C2.

#### Характеристики

ACEA C2

API SN/CF

Fiat 9.55535-S1

Renault RN0700

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,848
Вязкость при -30 °С, мПа·с	5390
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	63,00
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	10,90
Индекс вязкости	166
Температура вспышки по Кливленду, °С	230
Температура застывания, °С	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,80
Летучесть по Noack, %	8,5

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

### Доступные упаковки



33483

Бутылка

емкостью 1

л



35655

Банка

емкостью 4

л



33496

Банка

емкостью 5

л



32472

Банка

емкостью 5

л



32733

20 L Bag in

Box



33497

Ведро

емкостью

20 л



33498

Бочка

емкостью

60 л



33499

Бочка

емкостью

208 л



32482

IBC-

контейнер

емкостью

999 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: [sales@kroon-oil.com](mailto:sales@kroon-oil.com)