



A brand of TOTAL

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30



Высококачественное моторное масло, изготавливаемое по синтетической технологии ELF, для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Специально разработано для автомобилей, снабженных системами каталитического дожигания выхлопных газов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели современных конструкций

Наиболее сложные условия эксплуатации

Спортивная езда, всесезонно

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

- Рекомендуется для двигателей, отвечающих нормам EURO V.
- Особенно подходит для современных двигателей автомобилей Volkswagen.
- Для всех типов вождения, особенно высокоскоростного и спортивного.

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные классификации

ACEA: C3

Одобрения автопроизводителей

VOLKSVAGEN VW 504.00 / 507.00

PORSCHE C30

BMW BMW LL-04

MERCEDES BENZ MB 229.51 (обратная совместимость с MB-approval 229.31)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Лучшая защита окружающей среды

Увеличенный интервал замены

Превосходная защита и чистота двигателя

- Улучшает работу системы каталитического дожигания, снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах, благодаря низкому значению сульфатной зольности и малой концентрации серы и фосфора (технологии low SAPS).
- Продлевает срок службы двигателя и соответствует наиболее строгим требованиям производителей для масел с увеличенным сроком замены (до 30000 км для бензиновых и 50000 км для дизельных двигателей), благодаря высокой окислительной стабильности.
- Обеспечивает прекрасную защиту всех частей двигателя от износа благодаря эффективному пакету современных присадок. Благодаря отличным детергентно-диспергирующим свойствам поддерживает чистоту двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Метод | Единицы измерения | Значение |
|------------------------|------------|--------------------|----------|
| Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 67,5 |
| Вязкость при 100°C | ASTM 445 | мм ² /с | 11,7 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 169 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | - 39 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 240 |
| Щелочное число | ASTM D2896 | мгКОH/г | 6,2 |

*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30
Обновление: 09/2012
Sticker reference : MPG/07/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.