



ULTRA SLATE- АКРИЛОВАЯ КРАСКА (КРОВЕЛЬНАЯ) ДЛЯ КРЫШ И ЦОКОЛЕЙ(КРАСКА ПО ШИФЕРУ)

ULTRA SLATE: атмосферостойкая акриловая краска с повышенной стойкостью, устойчива к воздействию погодных факторов (таких как дождь, снег и ультрафиолетовое излучение). Купив кровельную краску по шиферу вы защищаете покрываемые ею материалы от

появления не только мха, но и водорослей, лишайника. Она придает крыше привлекательный вид.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА: Синий, зеленый, красно-коричневый, коричневый и др.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначена для защиты крыш и цокольных элементов, декоративной окраски старых и новых крыш, собранных из минеральных материалов: шифера, цементно-стружечных плит, бетона, кирпича и черепицы, а также других деталей сооружений из этих строительных материалов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Работы проводить при температуре не ниже +10 °С при нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного ветра или тумана). Поверхность очистить от пыли, грязи, старого покрытия, загрунтовать поверхность *grunt universal*. Перед применением краску перемешивают и при необходимости разбавляют водой не более 5 % от объема. Подготовленная краска наносится кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. Время межслойной сушки не менее 2 часов.

Время полного высыхания: около 4-6 часов при температуре 20 °С.

Расход: 220-280 мл/м² в два слоя. Рекомендуется окрашивать поверхность в два слоями.

Инструмент, тару и пятна после работ очищают от невысохшей краски водой.

Срок годности: 24 месяца.

Состав: Стирол-акриловая дисперсия, пигмент, наполнители, антисептические добавки.

Метод нанесения: кисть (синтетическая щетина), валик, краскопульт (сопло: 0,45 — 0,58 мм).

Хранение: от 5 до 30°С.в плотно закрытой таре. **Не замораживать!**

Тара: 2,5л/3,25кг, 5л/6,5 кг, 10л/13кг

Каждый владелец своего собственного дома всегда хочет, чтобы его жилище всегда выглядело красиво и привлекательно. Поэтому сохранение крыши - важнейшего элемента в конструкции дома, его обязанность.

Очень важно помнить, о том что процесс нанесения защитного и восстанавливающего слоя выполняется специальными составами, которые предназначены для обработки различных поверхностей.

Кровельная краска по шиферу это акриловая краска предназначенная для шиферных, а также черепичных крыш.

Краска представляет из себя атмосферостойкую акриловую краску.

Акриловая краска для шифера имеет высокую укрывистость и светостойкость. Это покрытие пропускает водяные пары и защищает от разного рода атмосферных воздействий. Окраска шифера краской Акваколор предотвращает появление мха, различных водорослей и лишайника.

Наша кровельная краска удобна в применении, обладает водоотталкивающими свойствами и имеет хорошее сцепление с рабочей окрашиваемой поверхностью.

Краска кровельная по шиферу Акваколор предназначена для защиты поверхности и окраски крыш разного срока использования из минеральных материалов таких как шифера, цементно-стружечных плит и бетона, и черепицы.