



Quality is in our nature

Жидкости для автоматической трансмиссии - DCF

## Eurol DCF 1404

Полностью синтетическое масло для трансмиссий с двойной муфтой

### Описание

Eurol DCF 1404 - полностью синтетическое масло для трансмиссии с двойной муфтой. Эта короткая трансмиссия с двойным сцеплением была разработана в автоспорте.

Принцип DCT основан на наличии двух муфт, один для четного и один для нечетных передач.

Эта передача была разработана для использования в личных автомобилях производства VAG, Mercedes Benz, BMW, Volvo и группы PSA.

Поскольку трансмиссия не переключается между передачами, а между сцеплениями, необходимо применять специальное масло, сочетающее в себе возможности максимального давления масла с механическим трансмиссией с трением ATF.

Eurol DCF 1404 составлен таким образом, что масло не теряет своего качества, когда подвергается даже самым экстремальным обстоятельствам: от холодного старта зимой до высоких оборотов в летнее время.

На протяжении всего срока службы Eurol DCF 1404 сохраняет свои смазывающие способности, а также стабильный и высокий индекс вязкости, очень низкую температуру замерзания и твердую стойкость к окислению и вспениванию.

Чтобы получить максимальную отдачу от Eurol DCF 1404, эту жидкость ни при каких условиях нельзя смешивать с другими трансмиссионными маслами.

### Уровень производительности

BMW DCTF-1	Nissan R35 Special	VW G 052 513
Chrysler 68044345EA	Porsche 000 043 206 56	
Ferrari TF DCT-F3	Porsche 000 043 207 30	
FFL-2, FFL-3, FFL-4	Porsche 043 207 29	
Fiat 9.55550-MZ-6	PSA 9734 52	
Ford WSS-M2C936-A	Renault BOT 450 EDC 6-Speed	
MB 236.21	Volvo BOT 341 #1161838	
MB 236.25		
Mitsubishi Diamond Queen	VW G 052 182	
SSTF-1	VW G 052 529	
	BMW MTF LT-5	

### Физические свойства

Цвет	янтарный	
Плотность при 20°C	0.8533 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	34.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	7 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	172	ASTM D 2270
Точка возгорания	143 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-45 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 5L - 20L - 60L - 210L

E113670  
Версия 1.0, 25-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru