

ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ 2014

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ ATLANT

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ДВУХКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ




- механическое регулирование температуры
- нижнее расположение морозильной камеры
- 1 или 2 компрессора



- электронный блок управления
- нижнее расположение морозильной камеры
- 2 компрессора



- механическое регулирование температуры
- верхнее расположение морозильной камеры
- 1 компрессор




Дисплей с сенсорными кнопками электронного блока управления



Электронный блок управления



Система «No Frost» в холодильной камере, многопоточная циркуляция воздуха «Smart Air Flow»



Перенавешиваемые двери



Система No Frost в морозильной камере



Плафон освещения



Механическое регулирование температуры в камерах



Два вместительных сосуда для овощей или фруктов




Разборная полка



Выдвижные корзины морозильной камеры



Полки из ударопрочного стекла



Задние опоры-ROLики



Отделение свежести («Super Fresh box»)



Два компрессора



Полка для бутылок

ОДНОКАМЕРНЫЕ



- механическое регулирование температуры
- морозильное отделение в холодильной камере (или без морозильного отделения)
- 1 компрессор



- электронный блок управления или механическое регулирование температуры
- 1 компрессор

**Функция «Отпуск»**

При отъезде на длительное время в холодильниках с электронным блоком управления можно включить функцию «Отпуск», при которой в пустой закрытой холодильной камере устанавливается температура +15 °C.

Использование этой функции предотвращает появление неприятного запаха в камере и уменьшает расход электроэнергии на 20%.

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

Холодильники и морозильники ATLANT являются одними из самых экономичных:

- низкий расход электроэнергии холодильниками и морозильниками ATLANT соответствует высоким классам энергоэффективности A+, А или В;
- новые модели компрессоров, созданные в сотрудничестве с европейской фирмой «Danfoss», позволяют сократить расход электроэнергии и понизить уровень звуковой мощности холодильников;
- при необходимости можно отключать, уменьшая расход электроэнергии, любую из камер в двухкомпрессорных холодильниках.

**Стопроцентный контроль качества**

Высокое качество холодильников и морозильников ATLANT во многом обеспечено тщательными и всесторонними испытаниями на всех этапах производства продукции. Все разрабатываемые изделия, прежде чем попасть на конвейер, проходят ресурсные испытания в условиях имитации экстремальных режимов эксплуатации, при которых проверяется функционирование всех комплектующих как в составе изделия, так и по отдельности.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Холодильники и морозильники ATLANT пользуются спросом далеко за пределами Беларуси. По своим техническим параметрам они не уступают лучшим мировым аналогам и сертифицированы в престижном европейском Институте VDE.

Материалы и комплектующие от лучших мировых поставщиков, высокотехнологичное автоматизированное оборудование, квалифицированные специалисты обеспечивают высокое качество бытовой холодильной техники ATLANT.

Все холодильники и морозильники ATLANT изготовлены исключительно из экологически чистых материалов, отвечающих требованиям директивы RoHS 2011/65/EU.



ЭЛЕГАНТНОСТЬ




Цветовые решения холодильников и морозильников ATLANT

УКРАШЕНИЕ ЛЮБОЙ КУХНИ

Холодильники и морозильники ATLANT привлекают правильностью форм, гармонией простоты и удобством пользования.

«АТЛАНТ» предлагает разнообразие дизайнерских решений холодильников, которые основаны как на плавности, мягкости линий в стиле «Soft Line», так и на строгости, четкости и лаконичности формы в стиле «Geometry». Образ волны воплощен в уникальном наружном дизайне «New Wave». Ритмично повторяясь в элементах, форма волны создает эффект пластичного движения. Основной особенностью еще одного варианта дизайна холодильников ATLANT является зеркало на двери холодильной камеры, благодаря которому пространство помещения визуально расширяется.

Для полного соответствия стиля кухни можно выбрать холодильник ATLANT салатного, темно-бежевого, золотистого, рубинового, серебристого и графитового цветов.



Варианты торцевых ручек



Варианты ручек-скоб

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ



УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Каждая деталь холодильника разработана для максимально-го удобства пользования. Даже самый взыскательный потребитель будет пользоваться холодильником ATLANT с удовольствием.



В выдвижные пластмассовые корзины удобно размещать продукты.



Вместительные емкости на всю ширину двери легко переставляются по высоте.




Полка для бутылок помогает рационально использовать объем камеры.



Разборная полка позволяет размещать разные по высоте емкости.

**Отделение свежести («Super Fresh box»)**

Благодаря особому микроклимату с повышенной влажностью и близкому к 0 °C температурой в отделении свежести максимально долго сохраняют свои вкусовые и питательные свойства скоропортящиеся продукты.

**ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА**

Холодильники ATLANT выпускаются в основном с системой охлаждения, основанной на естественном движении воздуха: охлажденный испарителем воздух опускается, а теплый поднимается.

При автоматической системе оттаивания испарителя холодильной камеры влажность поддерживается на постоянном уровне и вся влага, необходимая продуктам, остается внутри камеры.

**Звуковая сигнализация**

Предупреждает об отклонениях в условиях хранения продуктов: звуковой сигнал включается, если дверь холодильной камеры открыта более 60 секунд.

**Низкий уровень шума**

Корректированный уровень звуковой мощности соответствует всем европейским требованиям: не более 39-43 дБа (в зависимости от модели).

**Функция «Суперохлаждение»**

Необходима для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура понижается до минимально допустимого значения.

**Функция быстрого замораживания**

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Вкладыши для яиц можно установить в барьеры-полки на двери.



Прозрачные материалы обеспечивают хороший обзор продуктов.



Задние опоры-ROLики облегчают перемещение холодильника.



Двери холодильника переворачиваются на противоположную сторону (кроме серии 1840).

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ



Компактное и удобное размещение

Рационально разместить свежие продукты во внутреннем пространстве холодильников позволяют стеклянные полки, одна из которых разборная, полка для бутылок, емкости или барьеры-полки двери, в том числе с крышкой, вкладыш для яиц, бак с крышкой (для мяса или рыбы), вместительные сосуды (для овощей или фруктов), выдвижные корзины.

НАДЕЖНОСТЬ



Экологически безопасный хладагент
В холодильных системах используется наиболее экономичный и экологически безопасный хладагент R600a (изобутан).



Устойчивость к перепадам напряжения
Холодильники и морозильники ATLANT сохраняют работоспособность при напряжении от 175 до 255 В в электрической сети.



Широкая сеть сервисных организаций
Охватывает все районы Беларусь и представлена во всех странах СНГ. Качественное сервисное обслуживание производится как в трехлетний или пятилетний гарантийный период, так и на протяжении всего срока службы — 10 лет.



Самодиагностика
При появлении неисправности на индикаторах электронного блока высвечиваются показания, соответствующие тем или иным отклонениям в работе.

ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Большой внутренний объем холодильной и морозильной камер является бесспорным преимуществом холодильников ATLANT.

Вместительный холодильник дает возможность сохранять долгое время идеально свежими большое количество продуктов. Прозрачный пластик, широкие полки, вместительные пластмассовые корзины, прекрасное освещение внутреннего пространства позволяют увидеть все содержимое холодильника как на ладони.

Большой объем — это большие возможности для хранения продуктов!



ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ



Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку 15 кг; 20 кг; 25 кг (в зависимости от модели холодильника).



Потолочный плафон освещения занимает минимум места в камере.



Обрамление на полках препятствует растеканию разлитой жидкости.



Съемный уплотнитель легко заменить новым в домашних условиях.




- ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР
- МНОГОПОТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
- ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ
- ФУНКЦИЯ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ
- ФУНКЦИЯ «ОХЛАЖДЕНИЕ НАПИТКОВ»
- ФУНКЦИЯ «ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ»
- ФУНКЦИЯ «ОТПУСК»
- ФУНКЦИЯ «ТАЙМЕР»
- ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
- ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ В КАЖДОЙ ИЗ КАМЕР
- ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КАМЕРАХ
- ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



Отображение времени

На цифровых индикаторах электронного блока в холодильниках некоторых серий можно установить текущее время и использовать блок в качестве часов.



ОПТИМАЛЬНЫЙ КЛИМАТ С СИСТЕМОЙ «SMART AIR FLOW»

Система многопоточной циркуляции воздуха «Smart Air Flow» позволяет быстро охлаждать продукты и хранить их гораздо дольше: холодный поток воздуха из морозильной камеры поступает в холодильную камеру на уровне каждой полки. Насыщенный влагой теплый воздух возвращается в морозильную камеру.

С помощью такой системы достигается быстрое и равномерное охлаждение по всей камере.



Дисплей с сенсорными кнопками

При нажатии сенсорных кнопок диплея на двери холодильной камеры (серия 4500-ND) включается холодильник, холодильная камера и разнообразные функции, устанавливаются температура в камерах, текущее время.



Функция «Защита от детей»

Включается, когда есть необходимость заблокировать сенсорные кнопки, чтобы управление работой холодильника стало недоступным, прежде всего, для детей.



Функция «Таймер»

Используется, если продукты необходимо достать из холодильника в определенное время: задается период времени от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ «FULL NO FROST»



Система многопоточной циркуляции воздуха «Smart Air Flow» быстро охлаждает продукты в холодильной камере.



«No Frost» в морозильной камере позволяет не размораживать холодильник, достаточно проводить уборку камер один раз в год.



Обратный канал «Air receiver» предусмотрен, чтобы насыщенный влагой теплый воздух возвращался в морозильную камеру.



Датчики электронного блока, расположенные в камерах, контролируют поддержание выбранной температуры.

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ ШИРОКИЕ (ширина 70 см)

СЕРИЯ 4500-ND «FULL NO FROST» — НОВИНКА

**ХМ-4521-ND
ХМ-4524-ND**

**ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:**

- по габаритным размерам;
- по классу энергоэффективности;
- по климатическому классу;
- по объему холодильной камеры;
- по мощности замораживания;
- по цвету.



www.atlant.by



Цветовое решение



Система No Frost в холодильной и морозильной камерах

Дисплей с сенсорными кнопками электронного блока управления, на котором отображается текущее время

Работой холодильников с системой оттаивания без образования инея No Frost легко управлять: при нажатии сенсорных кнопок дисплея включаются функции быстрого замораживания, «Суперохлаждение», «Отпуск», «Таймер», «Защита от детей».

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ ШИРОКИЕ (ширина 70 см)

СЕРИЯ 4500-N «FULL NO FROST» — НОВИНКА

**ХМ-4521-N
ХМ-4524-N**

**ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:**

- по габаритным размерам;
- по классу энергоэффективности;
- по климатическому классу;
- по объему холодильной камеры;
- по мощности замораживания;
- по цвету.



www.atlant.by



Электронный блок управления и индикации



Система No Frost в холодильной и морозильной камерах

Емкость на двери, вмещающая двухлитровые бутылки



Цветовое решение



Электронный блок управления и индикации



Система No Frost в холодильной и морозильной камерах

Емкость на двери, вмещающая двухлитровые бутылки



Цветовое решение

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

СЕРИЯ 4400-Н «FULL NO FROST» — НОВИНКА

ХМ-4421-Н
ХМ-4423-Н
ХМ-4425-Н

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по классу энергоэффективности;
по климатическому классу;
по объему камер;
по количеству отделений в морозильной камере;
по мощности замораживания;
по цвету.



www.atlant.by



Электронный блок управления и индикации



Система No Frost в холодильной и морозильной камерах



Цветовое решение

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

СЕРИЯ 6300 — НОВИНКА

ХМ-6321
ХМ-6323
ХМ-6324
ХМ-6325
ХМ-6326

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по классу энергоэффективности;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по наличию отделения свежести;
по количеству емкостей на двери;
по количеству отделений в морозильной камере;
по цвету.



Электронный блок управления и индикации



Емкость с крышкой на всю ширину панели двери



Отделение свежести («Super Fresh box»)



Цветовые решения

Благодаря звуковой сигнализации в холодильной камере и функциям «Суперохлаждение» и «Отпуск» пользоваться холодильником всегда комфортно и приятно.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ ШИРОКИЕ (ширина 70 см)

СЕРИЯ 6200 — НОВИНКА

ХМ-6221
ХМ-6224

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по классу энергоэффективности;
по объему холодильной камеры;
по количеству полок в холодильной камере;
по наличию отделения свежести;
по цвету.



www.atlant.by



Механическое регулирование температуры в камерах



Отделение свежести
(«Super Fresh box»)



Прозрачные емкости на всю ширину панели двери



Цветовое решение


ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

СЕРИЯ 6000

ХМ-6019
ХМ-6020
ХМ-6021
ХМ-6022
ХМ-6023
ХМ-6024
ХМ-6025
ХМ-6026

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по количеству барьеров-полок двери;
по количеству отделений в морозильной камере;
по мощности замораживания;
по цвету.



Механическое регулирование температуры в камерах



Полка для овощей



Выдвижная пластмассовая корзина



Гарантийный срок
обслуживания
холодильников
золотистого цвета
(«Gold exclusive») — 5 лет.



Цветовые решения



www.atlant.by


ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

СЕРИЯ «ЗЕРКАЛО»

**XM-6001
XM-6002**

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему холодильной камеры;
по количеству барьеров-полок двери;
по цвету.



www.atlant.by



Гарантийный срок обслуживания холодильников графитового цвета – 5 лет.



Цветовое решение


ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

СЕРИЯ 4700

**XM-4708 XM-4723
XM-4709 XM-4724
XM-4710 XM-4725
XM-4711 XM-4726
XM-4712
XM-4713
XM-4721**

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по количеству емкостей на двери;
по количеству отделений в морозильной камере;
по мощности замораживания.



www.atlant.by


ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ УЗКИЕ (ширина 54 см)

СЕРИЯ 4200 и ХМ-4307 (встраиваемый)

ХМ-4208
ХМ-4209
ХМ-4210
ХМ-4214

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по количеству емкостей на двери;
по количеству отделений в морозильной камере;
по мощности замораживания.



ХМ-4307



54 cm




www.atlant.by



Емкости на всю ширину панели двери, вкладыш для яиц и эластичный ограничитель

Сосуд для овощей или фруктов на всю ширину холодильной камеры



Холодильники с уменьшенной шириной актуальны для многих семей и идеально подходят для малогабаритных кухонь.




ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

СЕРИЯ 4020

ХМ-4021
ХМ-4023
ХМ-4024
ХМ-4025
ХМ-4026

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по количеству барьеров-полок двери;
по количеству отделений в морозильной камере;
по мощности замораживания.



Механическое регулирование температуры в камерах



Радиусная дверь
и ручки-скобы



Выдвижная пластмассовая корзина

Вместительные однокомпрессорные холодильники с морозильной камерой из трех-четырех отделений необходимы семьям, в которых принято закупать впрок большое количество как свежих, так и замороженных продуктов.



www.atlant.by



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

СЕРИЯ 2800

MXM-2808
MXM-2819
MXM-2826
MXM-2835

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по мощности замораживания;
по цвету.



термо-регулятор



ударо-прочное стекло



низкий уровень шума



устойчивость к перепадам напряжения



безопасный хладагент



Механическое регулирование температуры в камерах



Плафон освещения



Стеклянные полки холодильной камеры

Холодильники с классической компоновкой камер – морозильная сверху, холодильная внизу – привычны и удобны для многих. В морозильной камере можно не только хранить замороженные продукты, но и одновременно замораживать свежие массой до 3,5–4,5 кг.



Цветовое решение



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

MXM-268 (ширина 57 см) и СЕРИЯ 2700

MXM-268

MXM-2706
MXM-2712

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по мощности замораживания.



термо-регулятор



низкий уровень шума



устойчивость к перепадам напряжения



Механическое регулирование температуры в камерах



Емкости с крышкой на двери холодильной камеры

Полка холодильной камеры

Дизайнерское решение холодильников выполнено в классическом стиле, благодаря которому прибор прекрасно вписывается в любой интерьер. Холодильники имеют и классическую компоновку камер – морозильная сверху, холодильная внизу.



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

СЕРИЯ 400

ХМ-409

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:

- по габаритным размерам;
- по объему камер;
- по количеству отделений в морозильной камере;
- по мощности замораживания.

ХМ-411

ХМ-412



термо-
регулятор



низкий
уровень
шума



устойчивость
к перепадам
напряжения



безопасный
хладагент



www.atlant.by



Механическое регулирование температуры в камерах



Барьер-полка
и вкладыш для яиц



Полка холодильной камеры



Выдвижная проволочная
корзина

Холодильники имеют уникальный полезный объем: в них хранить продуктов можно больше, чем в аналогичных моделях других серий.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 2820

MX-2822

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:

- по габаритным размерам;
- по объему холодильной камеры;
- по количеству полок в холодильной камере;
- по количеству барьеров двери холодильной камеры.

MX-2823



термо-
регулятор



ударо-
прочное
стекло



низкий
уровень
шума



устойчивость
к перепадам
напряжения



безопасный
хладагент



Механическое регулирование температуры в холодильнике



Дверца морозильного
отделения



Два барьера на всю ширину
панели двери в MX-2823




www.atlant.by

Однокамерные холодильники имеют высокие потребительские свойства, приближенные к возможностям двухкамерных холодильников.

Температура -18°C в морозильном отделении позволяет качественно, без потери питательных и вкусовых свойств, замораживать свежие продукты и дольше хранить замороженные.

MX-5810



Механическое регулирование температуры в холодильнике



Сосуды для овощей или фруктов



Два барьера на всю ширину панели двери

Вместительный однокамерный холодильник идеально подходит для большой семьи.


Холодильник не имеет низкотемпературного отделения, в нем хранят только свежие продукты.

Этот холодильник прекрасно дополнит в домашнем хозяйстве морозильник ATLANT.

MX-365
MX-367

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по габаритным размерам;
- по объему холодильной камеры;
- по количеству полок в холодильной камере;
- по количеству барьеров двери холодильной камеры.



Механическое регулирование температуры в холодильнике



Низкотемпературное отделение



Полка холодильной камеры



Однокамерные холодильники серии 360 с минимальным набором функций – идеальное решение проблемы хранения продуктов на даче, в загородном доме. Эти холодильники, небольшие по высоте, имеют вместительную холодильную камеру и низкотемпературное отделение для хранения замороженных продуктов объемом 27 л.



МОРОЗИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 7200 — НОВИНКА

M-7201

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по габаритным размерам;
- по классу энергоэффективности;
- по объему морозильной камеры;
- по количеству отделений в морозильной камере;
- по наличию корзины «Big box»;
- по мощности замораживания.



термо-
регулятор



быстрое
заморажи-
вание



низкий
уровень
шума



устойчивость
к перепадам
напряжения



безопасный
хладагент

M-7203

M-7204



Механическое регулирование температуры в морозильнике



Корзины M-7204, в том числе
увеличенного объема
(«Big box»)



Выдвижная пластмассовая
корзина

Лаконичность и строгость линий и форм морозильников соответствуют тенденциям минимализма в дизайне.

Морозильники могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды в широком диапазоне — от 10 до 43(!) °C.



www.atlant.by



МОРОЗИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 7100

M-7103

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по классу энергоэффективности.



электронный
блок
управления



быстро-
заморажи-
вание



само-
диагностика



низкий
уровень
шума



устойчивость
к перепадам
напряжения



безопасный
хладагент



Электронный блок управления и индикации



Поддон для замораживания
пельменей, ягод и других
мелких продуктов



Выдвижная пластмассовая
корзина



www.atlant.by



При нажатии кнопок электронного блока можно включить или выключить морозильник, установить режим быстрого замораживания, выбрать необходимую температуру, которая отображается на цифровом индикаторе.

МОРОЗИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 7100

M-7184

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по классу энергoeffективности;
по цвету.



термо-
регулятор



быстрое
заморажи-
вание



низкий
уровень
шума



устойчивость
к перепадам
напряжения



безопасный
хладагент



www.atlant.by



Цветовые решения

МОРОЗИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 100

MM-163
MM-164

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему морозильника;
по количеству отделений.



термо-
регулятор



быстрое
заморажи-
вание



устойчивость
к перепадам
напряжения



Механическое регулирование температуры в морозильнике




Поддон для замораживания
пельменей, ягод и других
мелких продуктов



Выдвижная пластмассовая
корзина

В морозильнике предусмотрено механическое управление: режим быстрого замораживания устанавливается выключателем, регулировка температуры в морозильнике производится роликом терморегулятора.



Поддон для замораживания
пельменей, ягод и других
мелких продуктов



Выдвижная проволочная
корзина

Простота механического управления, большой внутренний объем – очевидные преимущества морозильников серии 100.

И конечно, такие приборы сохраняют урожай ягод и фруктов надолго и в наилучшем виде.



www.atlant.by

	СЕРИЯ 4500-ND «FULL NO FROST»	СЕРИЯ 4500-N «FULL NO FROST»	СЕРИЯ 4400-N «FULL NO FROST»	СЕРИЯ 6200							СЕРИЯ 6300				
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4521-ND	XM-4524-ND	XM-4521-N	XM-4524-N	XM-4421-N	XM-4423-N	XM-4425-N	XM-6221	XM-6224	XM-6321	XM-6323	XM-6324	XM-6325	XM-6326	
Общий объем, л	373	401	373	401	312	320	342	373	401	326	342	349	365	371	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1859x695x625	1959x695x625	1855x695x625	1955x695x625	1865x595x625	1965x595x625	2065x595x625	1855x695x625	1955x695x625	1823x595x625	1914x595x625	1923x595x625	2014x595x625	2023x595x625	
Масса, кг	84	88	84	88	75	77	80	81	85	71	77	74	79	81	
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
Электронный блок управления	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	
Дисплей с сенсорными кнопками	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Защита от детей»	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отображение времени	+	+	+/-	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,92/1,08	0,96/1,12	0,92/1,08	0,96/1,12	0,83/0,98	0,87/1,03	0,90/1,06	0,84/1,10	0,87/1,14	0,76/1,00	0,82/1,08	0,78/1,03	0,84/1,10	0,81/1,06	
Класс энергоэффективности	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	
Уровень шума, дБА	43	43	43	43	43	43	43	40	40	40	40	40	40	40	
Климатический класс	SN, N, ST, T / SN, N	SN, N, ST, T / SN, N	SN, N, ST, T / SN, N	SN, N, ST, T / SN, N	SN, N, ST, T							SN, N, ST			
Прерываемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА															
Общий объем холодильной камеры, л	252	280	252	280	208	186	208	252	280	211	188	234	211	256	
Функция «Суперохлаждение»	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	
Функция «Отпуск»	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	
Количество переставляемых полок	3	4	3	4	3	3	3	2/3	3/4	2/3	3	3/4	2/3	4/5	
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров-полок двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров (емкостей) двери	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	
Бак для мяса или рыбы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА															
Общий объем морозильной камеры, л	121	121	121	121	104	134	134	121	121	115	154	115	154	115	
Количество отделений в морозильной камере	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Таймер»	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мощность замораживания, кг/сут	14/10	14/10	14/10	14/10	9/6	10/7	10/7	15/13,4	15/13,4	15	15	15	15	15	
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °C при отключении электропитания, ч	18,9	18,9	18,9	18,9	15	15	15	20	20	17	17	17	17	17	
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ															
Цвет	Белый Серебристый			Белый Серебристый			Белый Серебристый			Белый Серебристый					

СЕРИЯ 6000



СЕРИЯ «ЗЕРКАЛО»



СЕРИЯ 4700



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-6019	XM-6020	XM-6021	XM-6022	XM-6023	XM-6024	XM-6025	XM-6026	XM-6001	XM-6002	XM-4708	XM-4709	XM-4710	XM-4711	XM-4712	XM-4713	
Общий объем, л	320	328	345	354	359	367	384	393	367	393	242	264	281	287	303	310	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1760x600x 630	1760x600x 630	1860x600x 630	1860x600x 630	1950x600x 630	1950x600x 630	2050x600x 630	2050x600x 630	1950x600x 630	2050x600x 630	1432x595x 626	1532x595x 625	1623x595x 625	1632x595x 625	1723x595x 625	1732x595x 625	
Масса, кг	68	68	71	73	74	74	76	76	79	82	55	59	61	61	64	63	
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Количество компрессоров	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отображение времени	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,98	0,94	1,01	0,98	1,07	1,03	1,10	1,07	1,03	1,07	0,84	0,87	0,94	0,90	0,97	0,92	
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Уровень шума, дБА	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	39	39	39	39	39	39	
Климатический класс	SN, N, ST								SN, N, ST								N, ST
Преренавшаемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА																	
Общий объем холодильной камеры, л	205	252	230	278	205	252	230	278	252	278	166	188	166	211	188	234	
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
Количество переставляемых полок	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	2	3	3	4	
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Полка для бутылок	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров-полок двери	3	4	3	5	3	4	3	5	4	5	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров (емкостей) двери	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3	4	4	
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА																	
Общий объем морозильной камеры, л	115	76	115	76	154	115	154	115	115	115	76	76	115	76	115	76	
Количество отделений в морозильной камере	3	2	3	2	4	3	4	3	3	3	2	2	3	2	3	2	
Температура в морозильной камере, °С	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мощность замораживания, кг/сут	15	12	15	12	15	15	15	15	15	15	3	3	4,5	3	4,5	3	
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °С при отключении электропитания, ч	17	17	17	18	17	17	17	18	18	17	17	17	17	17	17	17	
Акумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																	
Цвет	Белый		Белый Темно-бежевый Серебристый		Белый		Белый Салатный Золотистый Рубиновый Серебристый		Белый Салатный Темно-бежевый Рубиновый Серебристый		Белый Серебристый		Белый Графитовый		Белый		

	СЕРИЯ 4700						СЕРИЯ 4200				СЕРИЯ 4020					
	XM-4721	XM-4723	XM-4724	XM-4725	XM-4726	XM-4307 (встраиваемый)	XM-4208	XM-4209	XM-4210	XM-4214	XM-4021	XM-4023	XM-4024	XM-4025	XM-4026	
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ																
Общий объем, л	326	342	349	365	371	248	185	221	212	248	345	359	367	384	393	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1823x 595x 625	1914x 595x 625	1923x 595x 625	2014x 595x 625	2023x 595x 625	1780x 540x 560	1425x 545x 600	1615x 545x 600	1615x 545x 600	1805x 545x 600	1860x 600x 630	1950x 600x 630	1950x 600x 630	2050x 600x 630	2050x 600x 630	
Масса, кг	65	68	68	68	70	63	50	55	55	61	65	68	68	68	70	
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Зашита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отображение времени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	1,00	1,08	1,03	1,10	1,06	0,79	0,71	0,75	0,77	0,79	0,97	1,03	0,99	1,06	1,02	
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Уровень шума, дБА	39	39	39	39	39	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
Климатический класс	N, ST					N	N					N				
Преренавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА																
Общий объем холодильной камеры, л	211	188	234	211	256	168	132	168	132	168	230	205	252	230	278	
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество переставляемых полок	3	3	4	3	5	3	2	3	2	3	3	3	4	3	4	
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров-полок двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	5	
Количество барьеров (емкостей) двери	4	3	4	4	5	4	3	4	3	4	1	1	1	1	1	
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА																
Общий объем морозильной камеры, л	115	154	115	154	115	80	53	53	80	80	115	154	115	154	115	
Количество отделений в морозильной камере	3	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3	
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мощность замораживания, кг/сут	4,5	6,5	4,5	6,5	4,5	3,5	2,0	2,0	3,5	3,5	4,5	6	4,5	6	4,5	
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °C при отключении электропитания, ч	17	17	17	17	17	16	14	14	16	16	17	17	17	17	17	
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																
Цвет	Белый					Белый	Белый					Белый				

	СЕРИЯ 4000						СЕРИЯ 1840			СЕРИЯ 2800					СЕРИЯ 2700		
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4008	XM-4009	XM-4010	XM-4011	XM-4012	XM-4013	MXM-1844	MXM-1845	MXM-1848	MXM-2808	MXM-2819	MXM-2826	MXM-2835	MXM-268	MXM-2706	MXM-2712	
Общий объем, л	244	281	283	306	320	328	367	384	359	263	310	293	280	260	300	320	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1420x600x 630	1570x600x 630	1610x600x 630	1670x600x 630	1760x600x 630	1760x600x 630	1950x600x 640	2050x600x 640	1950x600x 640	1540x600x 630	1760x600x 630	1670x600x 630	1630x600x 630	1475x574x 600	1610x600x 600	1700x600x 600	
Масса, кг	51	57	56	57	61	60	73	76	73	55	61	59	57	56	61	67	
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отображение времени	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,80	0,85	0,88	0,87	0,93	0,90	1,03	1,10	1,07	0,86	0,95	0,90	0,91	1,10	1,20	1,25	
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	
Уровень шума, дБА	41	41	41	41	41	41	42	42	42	41	41	41	41	43	43	43	
Климатический класс	N						SN, N, ST			SN, N, ST			N				
Преренавшивающиеся двери	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА																	
Общий объем холодильной камеры, л	168	205	168	230	205	252	252	230	205	210	240	240	210	210	240	240	
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Количество переставляемых полок	2	3	2	3	3	4	3	2	2	3	4	4	3	3	3	3	
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров-полок двери	2	3	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
Количество барьеров (емкостей) двери	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА																	
Общий объем морозильной камеры, л	76	76	115	76	115	76	115	154	154	53	70	53	70	50	60	80	
Количество отделений в морозильной камере	2	2	3	2	3	2	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	
Температура в морозильной камере, °С	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мощность замораживания, кг/сут	3	3	4,5	3	4,5	3	15	15	15	3,5	4,5	3,5	4,5	4,0	5,5	6,0	
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	17	18	17	18	20	20	20	20	15	12	17	
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																	
Цвет	Белый				Белый Салатный Рубиновый Серебристый		Белый Серебристый			Белый Серебристый		Белый Серебристый		Белый Серебристый			

	СЕРИЯ 400		СЕРИЯ 2820		СЕРИЯ 360		СЕРИЯ 7200		СЕРИЯ 7100		СЕРИЯ 100				
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-409	XM-411	XM-412	MX-2822	MX-2823	MX-5810	MX-365	MX-367	M-7201	M-7203	M-7204	M-7103	M-7184	MM-163	MM-164
Общий объем, л	281	306	320	220	260	285	240	280	164	198	243	240	240	200	240
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1570x600x600	1670x600x600	1760x600x600	1310x600x600	1500x600x600	1500x600x600 (630)	1250x574x600	1475x574x600	1292x595x625	1492x595x625	1762x595x625	1500x600x630	1500x600x630	1310x600x600	1500x600x600
Масса, кг	57	57	61	47	53	53	52	56	52	57	66	56	56	47	52
Автоматическая система оттайвания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отображение времени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	1,15	1,15	1,20	0,73	0,78	0,36/0,47	0,73	0,75	0,60/0,79	0,65/0,85	0,72/0,94	0,71/0,93	0,71/0,93	0,96	1,02
Класс энергоэффективности	B	B	B	A	A	A	B	B	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	B	B
Уровень шума, дБА	41	41	41	41	41	41	43	43	39/42	39/42	39/42	39/42	39/42	43	43
Климатический класс	N			N		SN, N, ST	N		SN, N, ST, T		SN, N, ST, T		SN, N, ST, T	N	
Преренавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА															
Общий объем холодильной камеры, л	205	230	205	190	230	285	213	253	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество переставляемых полок	3	3	3	2	3	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров-полок двери	3	3	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров (емкостей) двери	1	1	1	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА															
Общий объем морозильной камеры, л	76	76	115	30	30	-	27	27	164	198	243	240	240	200	240
Количество отделений в морозильной камере	2	2	3	1	1	-	1	1	5	6	6+Big box	6	6	5	6
Температура в морозильной камере, °С	-18	-18	-18	-18	-18	-	-12	-12	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мощность замораживания, кг/сут	3	3	4,5	2,0	2,0	-	2,2	2,2	22	24	24	20	20	20	20
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	12	12	-	-	-	19	19	19	17	17	15	15
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Форма для льда	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ															
Цвет	Белый			Белый			Белый			Белый			Белый		
													Белый Салатный Рубиновый Серебристый		



Закрытое акционерное общество «АТЛАНТ»
Проспект Победителей, 61, 220035, г. Минск, Республика Беларусь.

Тел.: (8-10-375-17) 203-71-72, 203-23-77.
Тел. отдела сервиса продукции: 250-43-01, 218-64-40
info@atlant.com.by; www.atlant.by

Дизайн и технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления. Товар сертифицирован.