

ALPINE Mehrzweckfett EP 2

Mehrzweck EP-Lithiumschmierfett

Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf metallischen Oberflächen.
- Exzellente Walkstabilität.
- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig durch EP-Zusätze.
- Wasserbeständig.
- Korrosionsverhindernd.
- Mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventioneller Seifen.

Einsatzhinweise

Alpine Mehrzweckfett EP 2 eignet sich zur Schmierung aller Arten von belasteten Gleit-, Wälz-, und Radlagern, Gelenken, Fahrgestellen und stoßbelasteten oder vibrierenden Lagerstellen. Es ist universell einsetzbar in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Land- und Forstwirtschaftlichen Geräten, auch in feuchter, staubiger und/oder trockener Umgebung. Bei der Nachschmierung ist stets darauf zu achten, eine Kontamination mit Staub oder Schmutz zu vermeiden. Herstellervorschriften beachten.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen: DIN 51 502: KP2K-30

| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | ALPINE Mehrzweckfett EP 2 |
|--|-------------|--------------------|---------------------------|
| NLGI-Grad | DIN 51 818 | - | 2 |
| Seife/Verdicker | | - | Lithiumseife |
| Farbe | visuell | - | gelbbraun |
| Textur | visuell | - | geschmeidig |
| Gebrauchstemperaturbereich kurzfristig | DIN 51 825 | °C | -30 bis +120 |
| Penetration bei 25°C | ASTM D 7152 | 0,1mm | bis +130 |
| EMCOR – Test | ASTM D 7152 | Rating | 265-295 |
| Tropfpunkt | ASTM D 7152 | °C | 0/0 |
| Viskosität (Grundöl) bei 40°C | ASTM D 7152 | mm ² /s | >180 |
| | | | 110 |

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Juni 2016

MITAN Mineralöl GmbH
Industriestr. 8
49577 Ankum
Tel.: 05462/747050
Fax: 05462/747033

www.mitan-oil.de