

Semi Synthetic



Kixx Ultra 4T Scooter SL

Моторное масло высшего качества
для бензиновых двигателей
— идеальный выбор для четырехтактных скутеров

API SL
JASO MB

ОПИСАНИЕ

Произведено по синтетической технологии в соответствии с требованиями к высококлассному моторному маслу по системе классификации API SL. Оптимизировано с целью обеспечения всех параметров эффективности моторного масла для мотороллеров, в особенности экономии топлива

ПРИМЕНЕНИЕ

- Скутеры (мотороллеры)
- Четырехтактные бензиновые двигатели легковых автомобилей, согласно спецификации API SL
- Четырехтактные бензиновые двигатели мотоциклов
- Спортивные мотоциклы и автомобили, согласно спецификации производителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SL
- 10W-40 / 15W-40 : JASO MB

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

Применение синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости позволяет получить снижение трения в двигателе, уменьшение расхода топлива, оптимальное смазывание при высоких рабочих температурах

Мощность двигателя и надежность эксплуатации

Отличные моющие свойства масла обеспечивают чистоту двигателя и позволяют ему сохранять максимальную мощность длительное время

Увеличенные сроки замены масла

Превосходная окислительная стойкость и низкая летучесть продлевают сроки замены масла

Защита от износа в любых температурных условиях

Усовершенствованная формула базового масла вкупе с высокоэффективным пакетом присадок обеспечивают высокую стабильность масла при повышенных температурах, при интенсивной эксплуатации двигателя. Моторное масло гарантировано защищает детали двигателя при холодном пуске даже при низких температурах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка SAE	10W-40	15W-40
Плотность, кг/л, при 15°C	0,863	0,871
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40°C	101,2	114,8
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100°C	14,8	14,7
Индекс вязкости	155	131
Температура потери текучести, °C	-42	-39
Температура вспышки, по методу COD, °C	220	242
Упаковка (литры)	0,8, 1, 200	0,8, 1