

# Серия PROTON

SLC-750C // Коннекторы // 750WATT



<b>продукт:</b>	Питания компьютера
<b>Поддержка материнских плат</b>	PSII
<b>цвет</b>	черный

Блок питания SLC-750C – один из 4х новейших блоков питания с модульными кабелями, что входят в серию SILICON. Достоинством данной модели является самая современная схемотехника на основе DC-DC преобразователей, с одной мощной линией +12В на выходе. Данный БП позволяет значительно экономить э/энергию, а также повышает эффективность и стабильность питания установленных компонентов, что, в свою очередь, обеспечивает более длительный срок их службы. КПД блоков питания серии SILICON составляет >85% (сертификат 80 PLUS BRONZE), тем самым выполняются все требования стандарта ENERGY STAR 5,0 и выше, как это и предусмотрено нормативами ЕС.

Сертификаты :



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Спецификация:</b>	ATX 12V 2.3
<b>КПД:</b>	> 85%
<b>Размеры (Глубина x Ширина x Высота):</b>	160 mm x 150 mm x 87 mm
<b>PFC:</b>	активный PFC (0,9)
<b>Вентилятор:</b>	140mm тихий

### связи

24PIN	SATA	MOLEX	Floppy	6PIN PCIe	8PIN PCIe (6+2)	8PIN EPS (4+4)
1(20+4)	6	3	1	0	4	1

### DC Output / AC Input

AC Входное напряжение: 115-230V	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
Частота 50-60HZ	22A	22A	62,5A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,3A	2,5A
Максимальная нагрузка 750W	120W		N/A		N/A				

**Безопасность:** UVP; OVP; OPP; SCP; OCP; OTP

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.

Arena Electronic GmbH  
Koppersstr. 18  
DE-40549 Düsseldorf

[www.chieftec.eu](http://www.chieftec.eu)

Tel. +49 211 - 913151 - 0  
Fax. +49 211 - 913151 - 99  
Email: [info@chieftec.eu](mailto:info@chieftec.eu)