

# ALPINE® 2-T Special

## Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl

### Eigenschaften

- Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl
- Guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und –fressen.
- Bietet Schutz vor Ablagerungen und Kerzenbrückenbildung.
- Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch- Schmierung.
- Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung.

### Einsatzhinweise

**ALPINE 2-T Special** ist ein teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeuge, Motorrädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch- Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50.  
**Herstellervorschriften beachten.**

### Leistungsbeschreibung

#### Spezifikationen:

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FC

| TYPISCHE KENNWERTE    | METHODEN        | EINHEITEN          | ALPINE 2-T Special |
|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Dichte bei 15°C       | DIN 51 757      | kg/m <sup>3</sup>  | 872                |
| Viskosität bei 40°C   | DIN EN ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 67,5               |
| Viskosität bei 100°C  | DIN EN ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 9,53               |
| Viskositätsindex (VI) | DIN ISO 2909    | -                  | 121                |
| Pourpoint             | DIN ISO 3016    | °C                 | -33                |
| Flammpunkt PM         | DIN EN ISO 2719 | °C                 | 123                |
| Basenzahl             | DIN ISO 3771    | mg KOH/g           | 1,1                |

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

März 2018

## MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033  
www.mitan-oil.de