

## AVISTA pace SN SAE 5W-30

Моторное масло для легковых автомобилей (предпочтительно для бензиновых двигателей), разработанное для соответствия всех требований согласно спецификации API SN.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин)

### ОСОБЕННОСТИ

- низкий уровень отложений и износа
- улучшенная в сравнении API SM стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкие выбросы выхлопных газов
- чистота мотора и поршней
- увеличенный интервал замены

### СПЕЦИФИКАЦИИ API SN

#### Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

| Параметр                 | Система расчета  | Единица            |               |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Класс SAE                | SAE J 300        |                    | SAE 5W-30     |
| Плотность при 15 °C      | DIN EN ISO 12185 | г/см <sup>3</sup>  | 0,840 – 0,860 |
| Кин. вязкость при 100 °C | DIN 51562-1      | мм <sup>2</sup> /с | 10,0 – 11,5   |
| Индекс вязкости          | DIN ISO 2909     |                    | min. 160      |
| Общее щелочное число     | DIN ISO 3771     | мг КОН/г           | 7,5 – 9,0     |
| Дин. вязкость при -35°C  | DIN 51377        | мПа*с              | max. 6.600    |
| Точка вспышки COC        | DIN ISO 2592     | °C                 | min. 200      |
| Температура застывания   | DIN ISO 3016     | °C                 | -33           |

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.