



Синтетическая гидравлическая жидкость.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Синтетическая жидкость оранжевого цвета для легковых автомобилей CITROEN, оборудованных гидравлическими системами "HYDRActive 3".
- Не использовать в тех случаях, когда требуется минеральная жидкость флуоресцентного зеленого цвета (LHM PLUS).

СПЕЦИФИКАЦИИ

- PSA S71 2710

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Чрезвычайно высокий индекс вязкости.
- Очень низкая температура застывания.
- Очень высокая термическая стабильность.
- Отличная защита от коррозии и износа.
- Превосходные смазывающие свойства.
- Комфорт во время движения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL FLUIDE LDS	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	820
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	18
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	5,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	320
Температура вспышки	ASTM D92	°C	157
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

FLUIDE LDS
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.