



A brand of TOTAL

EVOLUTION 900 NF
5W-40



Высококачественный смазочный материал для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, производимый с применением синтетической технологии ELF.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели, особенно последних конструкций

• Рекомендуется для всех бензиновых (многоклапанных и турбо, с каталитическим конвертором или без него) и всех дизельных (с турбонаддувом или без него) двигателей легковых автомобилей и легких фургонov, не оборудованных дизельным сажевым фильтром.

Наиболее сложные эксплуатационные условия

• Для всех типов эксплуатации (езда по городу, автостраде и автомагистрали), особенно в сложных условиях.

Спортивная езда

• Для всех стилей вождения, особенно высокоскоростных и гонок.

Увеличенный интервал замены масла

• Специально разработан для соответствия требованиям производителей двигателей, касательно расширенного интервала замены масла.

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные классификации

ACEA : A3/B4
API : SL/CF

Одобрения автопроизводителей

VOLKSVAGEN VW 502.00 / VW 505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
PORSCHE A40
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.3 (MB, Chrysler...)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимизированные технические характеристики

• Превосходная защита двигателя, особенно от износа в системе распределения.
• Гарантирует исключительную чистоту двигателя.

Абсолютная чистота и защита двигателя

• Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, способствующие сохранению качества масла даже в очень жестких условиях.

Облегчает холодные пуски

• Быстрое смазывание частей двигателя при холодном пуске, что способствует увеличению срока службы двигателя.

Увеличивает срок службы двигателя

• Соответствует требованиям производителей относительно расширенных интервалов замены масла.

Увеличенные интервалы смены

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION 900 NF 5W-40
Обновление: 03/2011
Sticker reference : MPG/11/05



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 900 NF 5W-40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	854
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	87
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	14,3
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 36
Температура вспышки	ASTM D92	°C	220
Щелочное число	ASTM D2896	мгKOH/г	10

*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION 900 NF 5W-40
Обновление: 03/2011
Sticker reference : MPG/11/05



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.