



DOT 3&4 BRAKE FLUID

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗНЫХ ПРИВОДОВ И СЦЕПЛЕНИЙ. 100% СИНТЕТИКА.

Применение

Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение жидкостей DOT 3 и DOT 4.

Характеристики

Классификации

FMVSS 116 DOT 4 и DOT 3

SAE J 1703

ISO 4925 (3 и 4)

Отличная стойкость к повышенным температурам и стабильность.

Температура кипения данного продукта (245° C) превосходит требования категории DOT 3 (205° C) и DOT 4 3 (230° C), что способствует сохранению эффективности торможения даже в экстремальных условиях.

Безопасность: температура кипения увлажненной тормозной жидкости повышена до 160° C и превосходит категории DOT 3 (140° C) и DOT 4 (155° C), что позволяет продлить срок использования продукта.

Тормозные жидкости DOT3 / DOT4 / DOT5.1 обладают способностью абсорбировать, т.е. поглощать влагу из воздуха, что приводит к уменьшению температуры кипения и безопасности.

Температура кипения увлажненной жидкости указана по результатам проведения проверки после одного года эксплуатации.

Нейтральна к уплотнениям, используемым в тормозной системе. Обладает антикоррозионными свойствами.

Рекомендации по применению

Можно смешивать с жидкостями DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 без силикона.

Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой основе (DOT 5).

Продукт хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке без доступа влаги.

Агрессивна по отношению к лакам, краскам и коже рук.

В случае контакта с кожей смыть водой.

Для обеспечения безопасности, менять тормозную жидкость рекомендуется один раз в год.

Физико-химические свойства

100% синтетическая жидкость на полигликолевой основе

Цвет

желтый

Температура кипения сухой жидкости

245°С / 473° F

Температура кипения увлажненной жидкости

160°С / 320° F

Вязкость при -40°С (-40° F)

1350 мм²/с

Вязкость при 100°С (212° F), ASTM D445:

2.3 мм²/с

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL. 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.ru Тел. +(495) 980 27 20

27.10.2014