

AVISTA pure EVO PRIME SWE SAE 10W-40

Высококачественное топливосберегающее моторное масло с высокой производительностью для коммерческого транспорта (дизельные двигатели стандартов Евро I-VI) линейки AVISTA pure EVO PRIME. Предназначено для работы в условиях увеличенного интервала обслуживания, характеризуется низкой зольностью. Разработано специально для автомобилей шведских автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- коммерческий транспорт, дизельные двигатели (стандартов Евро I-VI), с современной системой очистки выхлопных газов

ОСОБЕННОСТИ

- экономичность
- увеличенный интервал замены
- исключительная чистота поршней
- низкий износ, незначительное образование сажи
- стабильность смазывающей способности
- стойкость к старению
- низкий уровень выхлопных газов
- стабильность вязкости
- чистота двигателя
- низкая зольность

ДОПУСКИ

Deutz	DQC IV-10LA
MAN	M3477, M3271-1
MB-Freigabe	228.51
Scania	LA

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E6/E7/E9
API	CK-4
Cummins	CES 20081
Caterpillar	ECF-3
Detroit Diesel	DCC 93K218
JASO	DH-2
Mack	EO-O PP
Renault	RLD-3
Volvo	VDS-4
MTU	TYPE 3.1

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,845 – 0,875
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	13,5 – 15,1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 155
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	9,3 – 11,5
Дин. вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.