

AVISTA pace EVO US SAE 5W-30

Высокопроизводительное моторное масло для легковых автомобилей (преимущественно для бензиновых двигателей) линейки AVISTA pace EVO специально разработано для защиты от преждевременного зажигания на малых оборотах. Совместимо со всеми продуктами, выполняющими требования спецификации API SN, идеально подходит для автомобилей американских автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- бензиновые двигатели легковых автомобилей

ОСОБЕННОСТИ

- защита от преждевременного зажигания на малых оборотах
- низкий уровень отложений и износа
- улучшенная в
 - стойкость к старению
 - стабильность вязкости
 - экономия топлива
 - снижение уровня выхлопных газов
 - чистота мотора и поршней
 - гибкие интервалы замены

ДОПУСКИ

API SP

СПЕЦИФИКАЦИИ

ILSAC GF-6
General Motors Dexos1 Gen2

РЕКОМЕНДАЦИИ

Ford WSS-M2C961-A1
Ford WSS-M2C946-A

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

ПАРАМЕТР	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 5W-30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,840 – 0,860
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	10,2 – 11,9
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 165
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,8 – 9,4
Дин. вязкость при -35°C	DIN 51377	мПа*с	max. 6.600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.