

AVISTA pace GER 5W-30

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, специально разработанное для соответствия требованиям немецких автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин/дизель)

ОСОБЕННОСТИ

- низкие потери при испарении и уменьшенный износ поршней
- хорошая стойкость к окислению
- чистота поршней
- отличные диспергирующие и очищающие свойства
- отличные показатели укываемости масла

ДОПУСКИ

API SN
MB 229.3

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4-16, A3/B3-16
Renault RN 0700 / 0710
VW 502 00 / 505 00

РЕКОМЕНДАЦИИ

MB 226.5

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		5W-30
Плотность 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,845 – 0,875
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	11,1 – < 12,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 160
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10.0 – 12.0
Дин. вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа*с	max. 6,600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.