

AVISTA pace EVO C3 SAE 5W-30

Ресурсосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей линейки AVISTA pace EVO для транспортных средств с увеличенным интервалом технического обслуживания и современной системой очистки выхлопных газов для соответствия всех требований спецификации ACEA C3, а также допусков и рекомендаций указанных автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт с современной системой очистки выхлопных газов (бензин/дизель)

ОСОБЕННОСТИ

- средняя сульфатная зольность
- устойчивость к старению
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкие выбросы выхлопных газов
- сниженный износ
- гарантия чистоты двигателя
- увеличенный интервал замены

ДОПУСКИ

API	SN
BMW	LL 04
MB	229.51
Volkswagen	505 00 / 505 01

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3
General Motors	Dexos 2

РЕКОМЕНДАЦИИ

MB	229.31
----	--------

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		5W-30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,840 - 0,860
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	11,1 – 12,7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 165
Щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,1 – 9,3
Дин. вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа*с	max. 6.600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.