



ORLEN OIL TRAWOL 2T

Класс качества: API: TC

Физические и химические свойства:

Полусинтетическое масло, которое очень хорошо смешивается с топливом, обеспечивает высокую защиту от оседания нагара, а также низкую эмиссию дыма, при любых условиях работы сохраняет смазочный слой масляной пленки, что прекрасно предотвращает износ при высоких вращениях и

Физические и химические свойства:

Масло ORLEN OIL Trawol 2T предназначено для различных типов садоводческой техники с двухтактными двигателями. Прежде всего, для использования в косилках, пилах, газонокосилках и т.д., в частности таких производителей, как Husqvarna или Stihl.

Концентрация:

В соответствии с указаниями производителя двигателя.

2% масла в топливе /1:50/ если производитель двигателя не указывает иначе.

Масло доступно в упаковках 100 мл с делением на этикетке, что облегчает дозировку масла в топливо.

Физические и химические свойства:

Свойства	Единицы	Типичные величины
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /с	9,7
температура текучести	°C	-25
температура вспышки	°C	104
сульфатная зола	%	0,17
содержание инородных твердых тел	%	не содержит
содержание воды	% (V/V)	не содержит

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

