



Quality is in our nature

## Eurol Transfluid STF

Жидкости для автоматической трансмиссии - Синтетические

Синтетическое трансмиссионное масло для редукторов с проблемами переключения

### Описание

Синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для сложных механических коробок передач, а также для автоматических трансмиссий.

Позволяет легко перемещаться при всех возникающих температурах окружающей среды и защищает от ненужного трения. Помимо хороших свойств EP, продукт также предлагает свойства экономии топлива.

Безопасен для всех распространенных материалов уплотнения. Из-за низкой температуры застывания и индекса высокой вязкости продукт применим в широком температурном диапазоне.

Содержит как ингибиторы коррозии, так и антипенные и антиокислительные присадки. Благодаря отличной окислительной и термической стабильности масло сохраняет свои потрясающие свойства. Во многих случаях шум редуктора резко уменьшается, а сдвиг сглаживается.

Это масло нельзя использовать для применений, где предписывается спецификация API GL-5.

### Уровень производительности

Уровень производительности	MB 236.1 - 236.11
API GL-4	Renault DPO autom. Transmission
MIL-L-2105	Voith G607/G1363, Renk
Рекомендуется к использованию	Doromat
Allison C-4	VW G 052 162 A1/A2
ATF LT 71141	ZF TE ML
BMW LT-2	03D/04D/05L/09/11A /11B /14B/17C
GM Dexron III G	Caterpillar TO-2
GM Dexron II D	
MAN 339 Type Z1/V1 & Z2	
MB 235.4/235.5/235.10	

### Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8559 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	40.4 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	8.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	202	ASTM D 2270
Точка возгорания	181 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-51 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 4L - 5L - 20L - 25L - 60L - 200L - 210L

E113667  
Версия 1.0, 04-03-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru