

# ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30



Моторное масло для 4-тактных двигателей.

- Для мотоциклов
- 4-тактные двигатели
- Синтетическая технология
- SAE 10W-30
- Международные классификации:  
API SJ  
JASO MA

## ПРИМЕНЕНИЕ

ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 – смазочный материал, предназначенный для применения во всех современных мотоциклах, оборудованных 4-тактными двигателями, с уровнем свойств в соответствии с международными спецификациями API SJ и JASO MA.

ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 – смазочный материал, совместимый с катализаторами. Интервал замены масла, устанавливаемый производителем, должен строго соблюдаться, также как и применение масла с требуемой вязкостью. Масло совместимо с топливами, не содержащими свинца. Позволяет сократить расход топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу. Отвечает жестким требованиям, как городской эксплуатации, так и скоростных поездок на дальние расстояния.

ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 производится по синтетической технологии. Формула продукта отвечает требованиям HMEOC (*High Quality Motorcycle Engine Oil Conception*).

ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 обеспечивает:

- значительное сокращение выбросов CO<sub>2</sub> в атмосферу и экономию топлива
- очень высокий уровень защиты от износа и отсутствие образования отложений при высоких температурах
- сохранение свойств в процессе эксплуатации.
- эффективное смазывание элементов двигателя и коробки передач при запуске.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Меньший расход топлива, больше километров:** до 5% экономии топлива в сравнении со стандартным маслом 10W-40.

**Плавность движения.**

**Сохранение свойств в процессе эксплуатации.**

TOTAL LUBRIFIANTS  
Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

MOTO 4 MAXI TECH 10W-30  
Обновление: 03/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

# ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30



Моторное масло для 4-тактных двигателей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Характеристики	Единицы измерения	Значение
Класс вязкости	-	10W-30
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	858
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	62,5
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	10,2
Индекс вязкости	-	151
Температура застывания	°C	-39
Температура вспышки	°C	228

\*указанные значения являются усредненными

TOTAL LUBRIFIANTS  
Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

MOTO 4 MAXI TECH 10W-30  
Обновление: 03/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.