

## Информация о продукте 10.10.03

18-02-2019

### Antifreeze SP 14

#### Описание

Antifreeze SP 14 — антифриз премиум-класса с длительным сроком службы, изготовленный по запатентованной бессиликатной технологии на основе карбоксильных кислот. При помощи данной технологии Antifreeze SP 14 обеспечивает более длительную защиту от коррозии по сравнению со стандартными антифризами, что повышает срок службы наиболее уязвимых элементов, таких как радиаторы, водяные насосы и уплотнения. Мощные ингибиторы коррозии также предотвращают образование шлама и отложений в радиаторе, тем самым гарантируя оптимальное охлаждение в течение длительного срока. Antifreeze SP 14 был специально разработан для применения в двигателях/радиаторах, изготовленных из легких металлов, таких как алюминий, магний или их сплавы.

#### Назначение

Antifreeze SP 14 – антифриз зеленого/синего цвета с увеличенным интервалом замены для систем охлаждения автомобилей Peugeot и Citroën. Благодаря эффективным ингибиторам коррозии антифриз Antifreeze SP 14 практически не подвержен старению, т. е. служит гораздо дольше, чем традиционные антифризы. Для достижения оптимальных результатов необходимо выполнить заливку на 100 %. Перед использованием разбавить водопроводной водой в рекомендуемом соотношении.

#### Характеристики

Peugeot PSA B 71 5110

Citroen PSA B 71 5110

#### Типичные характеристики

Цвет	GREEN
Плотность при 15 °C, кг/л	1,138
Показатель преломления смазки при 20 °C	1,440
Значение pH 33% водного раствора	8,4
Запас щелочности, мл	5,7
Температура кристаллизации для 33 % об., °C	-17
Температура кристаллизации для 40 % об., °C	-23
Температура кристаллизации для 50 % об., °C	-36

#### Доступные упаковки



35488

Бутылка емкостью 1 л



35448

20 L can

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com