

AVISTA pace EVO EUR 5W-30

Топливосберегающее моторное масло с низким коэффициентом трения для бензиновых и дизельных двигателей серии AVISTA pace EVO с выдающимися свойствами в отношении чистоты двигателя и устойчивости к старению. Сpecially разработано для соответствия требованиям европейских автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Легковые автомобили (бензин/дизель)

ОСОБЕННОСТИ

- экономичность
- низкая сульфатная зольность
- низкий уровень отложений и износа
- устойчивость к старению
- стабильность вязкости
- низкие выбросы выхлопных газов
- чистота двигателя и поршней
- увеличенный интервал замены

ДОПУСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SL
ACEA	A5/B5, A1/B1

РЕКОМЕНДАЦИИ

Ford	WSS-M2C913-C
Jaguar/ Landrover	WSS-M2C913-D
Renault	STJLR.03.5003
	RN 0700

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300	5W-30	
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,840 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм²/с	9,4 – 10,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 160
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	9,4 – 11,0
Дин. вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа·с	max. 6,600
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.