



ООО «VMPAUTO», 198095, Россия,  
г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная д. 40 а,  
тел.: +7 812 601 05 50, факс: +7 812 601 05 59

НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

www.smazka.ru

## МОНТАЖНАЯ ПАСТА

ТУ 0254-037-45540231-2014

Марка МС 4613-1

Cross Code 1422

Монтажная паста для сборки двигателя разработана при участии профессиональных мотористов для облегчения процесса сборки двигателя, смазки подвижных частей коленвала, распредвала и т.д.. Может применяться в качестве консервационной смазки, а так же при сборке трансмиссий.

### ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Высокая адгезия к металлическим поверхностям – надёжная фиксация пар трения и защита от коррозии
- Полностью растворяется во всех типах моторных масел, не изменяя их свойств
- Создаёт защиту пар трения от задиров до момента попадания в них масла при запуске двигателя непосредственно после его сборки

Типичные характеристики смазки		
Параметр	Метод оценки	Значение
Тип загустителя	-	Полимер
Тип базового масла		Минеральное
Цвет	визуальный	От жёлтого до коричневого
Пенетрация, 0,1 мм <sup>-1</sup>	ГОСТ 5346	310-340
Температура каплепадения, °С, не ниже	ГОСТ 6793	140
Класс консистенции по NLGI	-	1
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°С: показатель износа Ди при осевой нагрузке 196 Н и продолжительности испытания 1 час, мм, не более	ГОСТ 9490	0,6
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает