


## Светильники PBH-PC3



PBH-PC3-0A



PBH-PC3-RA


Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PBH-PC3 jazzway** предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и подобных помещений. Возможно использование для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.


### Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Цветовая температура: 4000K
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,5
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года


PBH-PC3-0A




PBH-PC3-RA



PBH-PC3-0A 8W



PBH-PC3-RA 12W



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Материал корпуса	Материал плафона	Форма корпуса	Размеры, АхВхН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5009257	4895205009257	<b>PBH-PC3-0A 8w 4000K WHITE IP65</b>	8	600	ABS-пластик	матовый полистирол	овал	170×116×74	0,13	1/30
5009264	4895205009264	<b>PBH-PC3-0A 12w 4000K WHITE IP65</b>	12	900	поликарбонат	матовый поликарбонат	овал	170×116×74	0,15	1/30
5009271	4895205009271	<b>PBH-PC3-RA 8w 4000K WHITE IP65</b>	8	600	ABS-пластик	матовый полистирол	круг	172×150×79	0,15	1/30
5009288	4895205009288	<b>PBH-PC3-RA 12w 4000K WHITE IP65</b>	12	900	поликарбонат	матовый поликарбонат	круг	172×150×79	0,17	1/30