



## Condor Tiefgrund DP

### Проблемные основания

- ✓ Глубоко проникает.
- ✓ Укрепляет слабые основания.
- ✓ Идеальна при реставрации.
- ✓ Концентрация 1:3.



Описание	
Наименование продукции	Грунтовка водно-дисперсионная «Tiefgrund DP» ТУ РБ 28882332.001-98
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Глубоко проникает и закрепляет верхний слой минерального основания.</li> <li>✓ Хорошо фиксирует пылящие основания, препятствует образованию высолов, обладает гидроизолирующими свойствами.</li> <li>✓ Грунтовка после высыхания образует бесцветное покрытие, имеющее остаточную липкость.</li> <li>✓ Не содержит органических растворителей.</li> </ul>
Назначение	Для грунтования пористых минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка и др.), особенно для проблемных (осыпающихся, сильно впитывающих, подверженных действию конденсата и капиллярной влаги) оснований. Целесообразно использовать для проведения реставрационных работ при ремонте старых зданий. Хорошо фиксирует пылящие основания, препятствует образованию высолов, обладает гидроизолирующими свойствами. Для наружных и внутренних работ.
Типы поверхностей для нанесения	Минеральные пористые поверхности (кирпичная кладка, бетон, газобетон, оштукатуренные или зашпатлеванные поверхности).
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий.</li> <li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ</li> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001</li> <li>✓ Соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.»</li> <li>✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/бү «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность»</li> <li>✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.</li> </ul>

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест  
ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.

Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность необходимо очистить от непрочных старых, не впитывающих влагу покрытий, грязи, пыли, жира.
Нанесение	<b>Грунтовка TIEFGRUND DP является концентратом.</b> Перед использованием разбавить чистой холодной водой в соотношении 1:2 – 1:3. <b>Не применять в неразбавленном виде!</b> Наносить на сухое, чистое основание кистью, валиком или распылителем. Осыпающиеся поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 ч. Покраску загрунтованной поверхности производить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 ч после ее нанесения. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С.
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный.
Расход	50–100 г/м <sup>2</sup> грунта-концентрата при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Массовая доля нелетучих веществ %	Не менее 6
Показатель концентрации ионов водорода, PH	6.5-9.5
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,00-1,10
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч.	Не более 24
Прочность сцепления с основанием Мпа,	Не менее 1
Время высыхания	1 час при температуре + 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 65±5% грунтовки.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая грунтовка очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укуповенной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	2 л (2 кг); 5 л (5 кг).

ИООО «КОНДОР»  
Республика Беларусь, 224025, г. Брест  
ул. Лейтенанта Рябцева, 130  
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.  
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

