



FARGO. Качество и инновации.

Произведенные на одном из лучших мировых заводов, доводчики FARGO отвечают самым строгим стандартам качества как в Европе, так и по всему миру.

FARGO полностью отвечает требованиям стандарта EN 1154, и сертифицированы ведущим специалистом в этой области, EXOVA GROUP. Великобритания. Эдинбург.

Для рынка США, доводчики сертифицированы по стандарту ANSI (гарантировано 2 млн. циклов открывания/закрывания) Контроль производства на всех этапах, сертификат ISO 9001, CE сертификат, ANSI сертификат, собственная испытательная лаборатория, гарантия высочайшего качества продукции FARGO.

Ассортимент FARGO включает в себя доводчики классической конструкции Rack & pinion (шестерня-рейка), и доводчики с механизмом CAM ACTION, кулачковый вал которых обеспечивает более высокую эффективность и легкость открывания двери. Врезные доводчики FARGO скрытого расположения, так же изготавливаются с применением технологии CAM ACTION, и могут устанавливаться практически в любое дверное полотно, за счет

FARGO предлагает решения для маломобильных групп населения. Доводчики с регулируемой задержкой закрывания, и минимальным усилием открывания.

Все доводчики FARGO сертифицированы для установки на противопожарные двери.

Каждый доводчик FARGO, поставляется в комплекте с рычажной или скользящей тягой, с инструкцией на русском языке, и монтажным шаблоном, обеспечивающим легкий монтаж, и правильную настройку доводчика.

Гарантийный срок службы доводчиков FARGO составляет 5 лет.

FARGO теперь и в России.

Технические характеристики	F68	F70	F73	F83	F63	F65	F93 B/G ¹⁾	F92 B/G ¹⁾	IF66	IF96
Усилие закрывания	EN 2/3/4	EN 2/3/4	EN 2-5	EN 2-6	EN3	EN 2-4	EN 2-5	EN 2-4	EN3	EN 2-4
Регулируемое усилие закрывания	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●
Технология Cam Action (кулачковый вал)	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
Максимальный вес двери, кг. при ширине створки до 900 мм.	120	120	180	250	80	120	180	120	80	120
Максимальная ширина двери, мм.	1100	1100	1250	1400	950	1100	1250	1100	950	1100
Доводчик верхнего расположения	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Интегрируемый (врезной) доводчик.	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Регулируемый гидравлический амортизатор открывания Back Check	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Регулируемая задержка закрывания Delay Action	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-
Регулируемая скорость закрывания	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулируемая скорость дохлопа	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сертифицирован для противопожарных дверей	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Антивандалный клапан	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Термостабильный клапан	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Скользкий канал	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Рычажная тяга	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Универсальный для левых и правых дверей	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Максимальный угол открывания	180 (105)	180	180	180	180	180	180	180	105	120
Фиксация в открытом положении	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
Вес										
Габаритные размеры (Длина x Глубина x Высота)	219x45x53	207x38,5x55	236x39x60	256,5x48x60	202x38,5x55	256,5x48x60	257x48x60	240x43x56	247x35x68	242x32,6x42
Рычажная тяга (скользящий канал) в комплекте	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Доводчик сертифицирован по EN 1154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

¹⁾ В = Установка на дверное полотно со стороны петель или на дверную коробку со стороны, противоположной петлям.

G = корпус доводчика устанавливается на раму со стороны петель или на дверное полотно со стороны, противоположной петлям.

○ - Опция