

AVISTA pace GER FS 10W-40

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, специально разработанное для соответствия требованиям более ранних моделей Daimler.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин/дизель)

ОСОБЕННОСТИ

- низкие потери при испарении
- хорошая стойкость к окислению
- чистота поршней
- отличные диспергирующие и очищающие свойства
- отличные показатели укываемости масла

ДОПУСКИ

| | |
|-----|-------|
| API | SN |
| MB | 229.1 |

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|---------|---------|
| ACEA | A3/B4 |
| Renault | RN 0700 |

РЕКОМЕНДАЦИИ

| | |
|----|--------------------|
| VW | VW 501 01 / 505 00 |
|----|--------------------|

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

| Параметр | Система расчета | Единица | |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Класс SAE | SAE J 300 | | 10W-40 |
| Плотность 15 °C | DIN EN ISO 12185 | г/см ³ | 0,855 – 0,885 |
| Кин. вязкость при 100 °C | DIN 51562-1 | мм ² /с | 13,3 – < 14,7 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | | min. 150 |
| Общее щелочное число | DIN ISO 3771 | мг КОН/г | 10.0 – 12.0 |
| Дин. вязкость при -30°C | DIN 51377 | мПа*с | max. 7.000 |
| Точка вспышки COC | DIN ISO 2592 | °C | min. 200 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | °C | max. -39 |

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.