



SCOOTER GEAR 80W-90

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО. ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ

Применение

Разработано специально для тяжелых условий эксплуатации трансмиссий скутеров и мопедов. Объем упаковки адаптирован для удобства пользования при заполнении трансмиссии скутера и мопеда.

Характеристики:

Класс качества масла API GL-4

Смазывающие свойства максимально повышены, для защиты трансмиссии в условиях городского режима движения: резкие остановки и резкий старт.

Достаточная толщина масляной пленки при различных условиях движения: холостой ход, интенсивное ускорение, движение с полным газом.

Комплекс противозадирных и противоизносных присадок рассчитан на продление срока службы трансмиссии при высоких оборотах, а так же при ударных нагрузках (блокировка заднего колеса).

Обладает антиокислительными, противопенными и антикоррозионными свойствами.

Рекомендации по применению

Замена производится по рекомендациям производителя и по собственному усмотрению.

Физико-химические данные

Класс вязкости	SAE J 306	80W-90
Плотность при 20° C (68° F)	ASTM D 1298	0,887
Вязкость при 40° C (104° F)	ASTM D 445	135 мм ² /с
Вязкость при 100° C (212° F)	ASTM D 445	14,6 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	107
Температура вспышки	ASTM D 92	230° C / 446° F
Температура застывания	ASTM D 97	-27° C / -16° F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Для уточнения характеристик, комплектности, формы поставки, совместимости и т.п. обратитесь к специалистам.