

Информация о продукте 01.40.02

25-09-2019

Xedoz FE 5W-30

Описание

Xedoz FE 5W-30 — это современное топливозономичное синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей и фургонов. После добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива;
- превосходная защита от раннего зажигания на низких оборотах;
- высокая стойкость к окислению и превосходная способность к нейтрализации кислот;
- высокая прочность на сдвиг;
- равномерная и эффективная смазка при холодных запусках;
- образование защитной смазочной пленки даже при очень высоких рабочих температурах;
- предотвращает образование отложений на критически важных деталях двигателей за счет превосходных диспергирующих и мощных свойств;
- очень высокая устойчивость к износу, коррозии и вспениванию.

Назначение

Xedoz FE 5W-30 подходит для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей и фургонов. При разработке данного топливозономичного синтетического моторного масла особое внимание уделялось обеспечению защиты от раннего зажигания на низких оборотах. Эта касается современных экономичных двигателей уменьшенных размеров с системой непосредственного впрыска топлива и турбоагнетанием. Т.е. Xedoz FE 5W-30 особенно подходит для бензиновых двигателей уменьшенных размеров последнего поколения.

Характеристики

API SN, API SN Plus

API SN Plus Resource Conserving

ILSAC GF-5

dexos1™ Gen 2 (D10809IC017)

Chrysler MS 6395

Типичные характеристики

| | |
|---|-------|
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,847 |
| Вязкость при -30 °С, мПа·с | 4140 |
| Вязкость при 40 °С, мм ² /с | 61,80 |
| Вязкость при 100 °С, мм ² /с | 11,30 |
| Индекс вязкости | 179 |
| Температура вспышки по Кливленду, °С | 224 |
| Температура застывания, °С | -33 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 8,5 |
| Сульфатная зольность, % | 0,89 |
| Летучесть по Noack, % | 12,5 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки



32831

Бутылка

емкостью 1 л



32832

Банка

емкостью 5 л



32833

20 L Bag in Box



32834

Ведро

емкостью 20 л



32835

Бочка

емкостью 60 л



32836

Бочка

емкостью 208 л



32837

IBC-контейнер

емкостью 999 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com