

# Состав алкидный деревозащитный Colorika & Tex



Состав деревозащитный декоративный **Colorika&Tex** - это современное высокоэффективное средство на алкидной основе для защитно-декоративной обработки пиленых и строганых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Состав **Colorika&Tex** специально разработан с учетом российских климатических условий. В состав рецептуры входят натуральные масла и воски, нанопигменты, УФ - фильтры, антисептические и биоцидные добавки, что позволяет добиться повышенной устойчивости покрытия к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, отталкивать воду, долго сохранять цветовой оттенок и сохранять текстуру древесины.

**Назначение:** состав деревозащитный декоративный **Colorika&Tex** - отличная защита древесины как снаружи, так и внутри помещений. Состав **Colorika&Tex** образует лессирующее полимерное покрытие, которое выявляет естественную структуру древесины, а благодаря применению специальных нанопигментов имеет глубокий, насыщенный, благородный цвет, имитирующий ценные породы древесины.

**Технические данные.**

**Состав:** алкидные смолы, нанопигменты, специальные целевые добавки, УФ-фильтр, антисептики, биоциды, натуральное льняное масло и воск.

**Метод нанесения:** состав деревозащитный декоративный **Colorika&Tex** - готовый к применению продукт и разбавления не допускает. Перед нанесением состава, для придания одинаковой впитывающей способности, с поверхности древесины удаляют старые лакокрасочные покрытия, кору, луб,

очищают от грязи и пыли (зашкуривают и т.д.). Состав тщательно перемешивают, затем при помощи кисти, валика или методом распыления наносят на деревянную поверхность влажностью до 40% в 2-3 слоя. Насыщенность оттенка зависит от количества нанесенных слоев. Каждый последующий слой придает древесине блестящий лаковый вид.

**Расход:** суммарный расход в зависимости от цвета не менее 100-180 г/м<sup>2</sup>.

**Время высыхания:** время сушки между нанесением каждого слоя при t +20°C - не менее 2 часов, окончательное время сушки при t +20°C и относительной влажности 65% - 24 часа.

**Очистка инструмента:** после применения промыть инструмент любым растворителем - уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром и т.п.

**Фасовка:** 0,8л, 2,7л, 10л.

**Срок годности:** 2 года с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.