

AVISTA pace GER FS 10W-40

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, специально разработанное для соответствия требованиям более ранних моделей Daimler.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин/дизель)

ОСОБЕННОСТИ

- низкие потери при испарении
- хорошая стойкость к окислению
- чистота поршней
- отличные диспергирующие и очищающие свойства
- отличные показатели укываемости масла

ДОПУСКИ

API	SN
MB	229.1

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4
Renault	RN 0700

РЕКОМЕНДАЦИИ

VW	VW 501 01 / 505 00
----	--------------------

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		10W-40
Плотность 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,855 – 0,885
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	13,3 – < 14,7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 150
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10.0 – 12.0
Дин. вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.