

Информация о продукте 07.10.25

11-06-2020

PTFE White Grease EP2

Описание

PTFE White Grease EP 2 — многоцелевая смазка, изготовленная на основе глубоко очищенных, высоковязких базовых масел с применением комплексных литиевых мыл в качестве загустителя, а также с добавлением присадок, позволяющих достичь следующих свойств:

- сильная адгезия к металлу
- высочайшая водовытесняющая способность
- высокая стабильность
- эффективная защита от коррозии и износа
- высокая прокачиваемость

Назначение

PTFE White Grease EP 2 можно использовать для смазки подшипников дорожного, промышленного и транспортного оборудования. PTFE White Grease EP 2 подходит для смазки деталей, при контакте которых с одеждой могут образоваться грязные пятна: механизмы стеклоподъемников и переключения, петли, пружины, замки и т. д.

Характеристики

NLGI 2

DIN 51 502, KP 2 N-25

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	280
Температура каплеобразования, °C	260
Диапазон температур, °C	-20/150
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	115,00
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	4000

Доступные упаковки



13402

Картридж, 400 г



34076

Банка, 600 г



38041

Ведро, 18 кг

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com