

ALPINE® ATF MB 15

Low Viscosity HC-Synthetic Automatic Transmission Fluid

Eigenschaften

- Abgesenkte Viskosität für maximale Kraftstoffersparnis
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- Überlegende Reibwertkonstanz
- Keine Schaumbildung
- Hohe thermische Stabilität
- Weiche Schaltvorgänge selbst bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Exzellente Oxidationsstabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Einsatzhinweise

- Speziell für die neuesten Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe (NAG2FE+) ab 21.06.2010
- ATF MB 15 kann **nicht** in älteren Mercedes-Benz Automatik-Getrieben eingesetzt werden und ist **nicht** rückwärts-kompatibel

Herstellervorschriften beachten!

Leistungsbeschreibung

Empfehlung*:

- MB 236.15

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE ATF MB 15
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	845
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	23
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	5
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	160
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	>190
Farbe	-	-	blau

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Mai 2018

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ansum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de