

# ALPINE ATF MB 14

## HC-synthetic Automatic Transmission Fluid

### Eigenschaften

- Höchste Qualitätseigenschaften
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- Überlegende Reibwertkonstanz
- Keine Schaumbildung
- Geringste Verdampfungsverluste
- Weiche Schaltvorgänge selbst bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

### Einsatzhinweise

- Speziell für die neuen Mercedes-Benz 7-Gang Automatikgetriebe (NAG2/Baumuster 722.9) bis 18.06.2010
  - ATF MB 14 kann auch in älteren Mercedes-Benz 5-Gang Automaten mit geregelter Wandlerüberbrückungskupplung und Heckantrieb (NAG1/Baumuster 722.6) eingesetzt werden und ist rückwärtskompatibel zur früheren Spezifikation MB-Freigabe 236.12
- Herstellervorschriften beachten!**

### Leistungsbeschreibung

**Empfehlung\*:** MB 236.14

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE ATF MB 14
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,850
Viskosität bei 40°C	DIN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	31
Viskosität bei 100°C	DIN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	154
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	>170
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Farbe	-	-	rot

\*entspricht den Anforderungen des OEM Herstellers

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

August 2015

**MITAN Mineralöl GmbH**  
**Industriestr. 8**  
**49577 Anikum**  
**Tel.: 05462/747050**  
**Fax: 05462/747033**