

AVISTA pace SN SAE 5W-50

Моторное масло для легковых автомобилей (предпочтительно для бензиновых двигателей), разработанное для соответствия всех требований согласно спецификации API SN.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин)

ОСОБЕННОСТИ

- низкий уровень отложений и износа
- улучшенная в сравнении API SM стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкие выбросы выхлопных газов
- чистота мотора и поршней
- увеличенный интервал замены

РЕКОМЕНДАЦИИ

API SN

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 5W-50
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,840 – 0,860
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	17,8 – 18,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 170
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,0 – 8,6
Дин. вязкость при -35°C	DIN 51377	мПа*с	max. 6.600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.