


APV13

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Область применения

Для безбарьерного доступа
Для водоотведения на уровне пола
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

Свойства

- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Решетка из нержавеющей стали 145x145x5 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 37-57 мм
- Объемный сливной трап

Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150x150мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией внутренней Ø150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV13	8594045937176	0,8462 6,7696 155,3900 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 шт

Гарантии

2/6 лет

Таможенный код

39269097

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 140-195 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Pa
- Сточная труба 110 mm
- Скорость стока воды 88,8 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 mm