



Профессиональная серия
SUPER CHARGE®

Wynn's Super Charge® - присадка двойного действия, разработанная для улучшения вязкостных характеристик моторных масел при высоких температурах и для предотвращения течи резиновых/неопреновых прокладок.

Характеристики

Свойства

- ✓ Снижает чрезмерный расход масла через поршневые кольца и направляющие клапанов.
- ✓ Повышает индекс вязкости моторных масел только при рабочей тем-ре двигателя.
- ✓ Омолаживает уплотнительные сальники и резиновые/неопреновые уплотнительные кольца.
- ✓ Восстанавливает компрессию и давление масла.
- ✓ Снижает количество дымности выхлопных газов при повышенном расходе масла.
- ✓ Образует прочную масляную пленку при высоких температурах и нагрузках.
- ✓ Снижает шумы в двигателе за счет стойкой масляной пленки.
- ✓ Останавливает и предотвращает утечку масла без разборки двигателя.
- ✓ Совместима со всеми минеральными, синтетическими, полусинтетическими, одно- и всесезонными.
- ✓ Не разрушает катализаторы.

Применимость

- ✓ Эффективна при больших нагрузках и высоких температурах.
- ✓ Особенно эффективна в старых двигателях.
- ✓ Эффективна при чрезмерной течи через маслосъемные колпачки клапанов.
- ✓ Рекомендуются для всех бензиновых и дизельных двигателей при повышенном расходе масла и низкой компрессии.

Характеристики

Внешний вид : Жидкость янтарного цвета
Плотность при 20°C : ок. 0,860 кг/дм³

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Коэффициент
 преломления при 20°C : ок. 1,47
 Вязкость при 100°C : ок. 457,7 мм²/сек

Характеристики

Указания по применению

- ✓ Разогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.
- ✓ Добавить содержимое банки к моторному маслу. 1 банка (325 мл) добавляется к 3-6 литрам моторного масла.

Фасовка

№ W74944 – 24x325 мл – EN/ES/RU/SV/FI/PT

Примечание

Не устраняет механические повреждения.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.